

Desembalaje e instalación.

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Micrófono de condensador de sobremesa con preaviso.

Características:

Micrófono de condensador de sobremesa para avisos de voz. Adecuado para sistemas de megafonía, sistemas de conferencia, para fábricas, hoteles, escuelas, estaciones de tren, etc.

Micrófono de alta sensibilidad con indicador luminoso de anillo, para indicar su funcionamiento. El micrófono es lo suficientemente sensible como para captar la voz a cierta distancia con una voz muy clara y mínima distorsión. Con supresor de retroalimentación para evitar ruidos. Con tono de preaviso al inicio y final del mensaje de voz. Longitud de micrófono de cuello de cisne de 420 mm. Se suministra con cable de micrófono de 5 metros. Fuente de alimentación de corriente AC220V incluida, también se puede alimentar con una pila de 9 voltios (no incluida). Salida XLR balanceada con cable de micrófono de 5 metros con conector Jack 6,3mm y XLR hembra. Indicador LED de encendido.

Especificaciones.



Modelo	TM-302C
Descripción	Micrófono de condensador de sobremesa con preaviso
Tipo de capsula	Condensador
Respuesta Frecuencia	40Hz-16KHz
Patron polar	Cardioid
Impedancia salida	200 Ohms balanceado
Sensibilidad	-38dB
Dimensiones flexo	420mm
Distancia captura voz	40cm to 80 cm
Cable	Cable de micrófono de 5 metros con conector Jack de 6.3 mm
Alimentación	Alimentador AC220V a 12 Vac o batería de 9V
Dimensiones	126(An) x 390(Al) x 150(P) mm.
Peso	0.7kg

Descripción de la base del micrófono.



1. Topes de goma, evitan el desplazamiento del micrófono en superficies deslizantes.
2. Tapa alojamiento para batería de 9 voltios.
3. Botón de encendido, solo funciona cuando el micrófono se alimenta con batería.
4. Conector del micrófono.
5. Pulsador de emisión de mensaje y activación del preaviso, pulsar para hablar y cuando la luz del micrófono flexo se enciende ya se puede hablar, para finalizar volver a pulsar.
6. Ajuste del volumen del preaviso.
7. Conector de alimentación para conectar el alimentador suministrado.
8. Conector de salida de audio balanceada.
9. Led indicativo de encendido.
10. Micrófono de condensador.

NOTA IMPORTANTE. El micrófono solo puede funcionar o con batería de 9 voltios o con la alimentación externa con el alimentador suministrado.