

P20S

2.0Ah

**BRUSHLESS
MOTOR**



Mod.TIDLI20608

TALADRO PERCUTOR BRUSHLESS A BATERÍA

Cod.40004




El taladro percutor con batería de TOTAL es el perfecto complemento en el taller de cada profesional. El equipo va equipado con un motor sin escobillas. Este motor sin escobillas ofrece más potencia y una vida útil más prolongada que los motores de escobillas de carbono convencionales. La función de perforación por percusión ayuda al usuario a trabajar con materiales rebeldes, como por ejemplo piedra u hormigón. Además, el taladro percutor tiene un engranaje de 2 velocidades para un atornillado potente y una perforación por percusión rápida con 22.500 golpes en la 2ª marcha. El par de apriete de 60 Nm se puede ajustar en 23 niveles. La luz LED ofrece también una buena visión de la zona de trabajo en caso de mala visión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE	20 V	VELOCIDADES MECÁNICAS	2
MOTOR	BRUSHLESS (sin escobillas)	LUZ LED	SI
VELOCIDAD SIN CARGA	0-450 / 0-1900 rpm	MEDIDAS	35 X 21,5 X 10 cm
PAR MÁXIMO APRIETE	60 Nm	PESO	1,4 Kg
PERCUSIONES	22.500 / min	EQUIPAMIENTO	2 BATERÍAS 2 Ah, CARGADOR, BOLSA DE TRANSPORTE Y CAJA DE ACCESORIOS
PORTABROCAS	AUTOMÁTICO CON FIJACIÓN		
CAPACIDAD PORTABROCAS	13 mm		
POSICIONES DE APRIETE	23 + 1 + 1		

AUTONOMÍA

Número de agujeros calculados en condiciones de temperatura normales con una broca de pala para madera de 36 mm de diámetro.

 2AH	 4AH	 5AH
15	36	40

Logística del producto:

LONGITUD DEL PRODUCTO (CM):	35,00
ANCHO DEL PRODUCTO (CM):	21,50
ALTURA DEL PRODUCTO (CM):	10,00
PESO DEL PRODUCTO (KG):	3,06

Datos packaging:

CANTIDAD POR ENVASE:	1
LONGITUD DEL ENVASE (CM):	35
ANCHO DEL ENVASE (CM):	22
ALTURA DEL ENVASE (CM):	10
PESO DEL ENVASE (KG):	3,10
EAN DEL ENVASE:	6941639846659

CANTIDAD POR EMBALAJE:	5
LONGITUD DEL EMBALAJE (CM):	52
ANCHO DEL EMBALAJE (CM):	36
ALTURA DEL EMBALAJE (CM):	24
PESO DEL EMBALAJE (KG):	17,00
EAN DEL EMBALAJE:	6941639849216