



Mod. TIDL20602
TALADRO COMBINADO A BATERÍA
Cod.41240

El taladro atornillador percutor a batería con motor Brushless sin escobillas ofrece un rendimiento de 60 Nm y 2000 rpm. Su longitud de cabezal compacta proporciona un manejo perfecto de la herramienta. El robusto portabrocas metálico de 13 mm garantiza una gran transferencia de par en cada trabajo. El taladro atornillador mantiene un nivel muy alto de control de la herramienta para mejorar la protección de la salud del usuario. La herramienta está concebida para taladrar en madera con un diámetro máximo de 68 mm y en acero con un diámetro máximo de 13 mm. El taladro percutor de TOTAL es compatible con todas las baterías y cargadores P20S de TOTAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE	20 V	VELOCIDADES MECÁNICAS	2
TIPO DE MOTOR	BRUSHLESS (sin escobillas)	LUZ LED	SI
VELOCIDAD EN VACÍO	0-550 / 0-2000 rpm	PESO	1,3 Kg
PAR MÁXIMO	60 Nm	INCLUYE DOS BATERÍAS 2 Ah, CARGADOR, CAJA CON 37 ACCESORIOS, MALETÍN DE TRANSPORTE	
RATIO DE IMPACTO	3000 ipm		
TIPO DE PORTABROCAS	METÁLICO CON AUTOBLOQUEO		
CAPACIDAD PORTABROCAS	13 mm		
NIVELES DE PAR	22 + 1 + 1		

AUTONOMÍA

Número de agujeros calculados en condiciones de temperatura normales con una broca de pala para madera de 36 mm de diámetro.

2AH	4AH	5AH
15	36	40

Logística del producto:

LONGITUD DEL PRODUCTO (CM):	34,00
ANCHO DEL PRODUCTO (CM):	28,00
ALTURA DEL PRODUCTO (CM):	11,00
PESO DEL PRODUCTO (KG):	3,29

Datos packaging:

CANTIDAD POR ENVASE:	1
LONGITUD DEL ENVASE (CM):	34
ANCHO DEL ENVASE (CM):	28
ALTURA DEL ENVASE (CM):	11
PESO DEL ENVASE (KG):	3,21
EAN DEL ENVASE:	6942210229557

CANTIDAD POR EMBALAJE:	5
LONGITUD DEL EMBALAJE (CM):	51
ANCHO DEL EMBALAJE (CM):	36
ALTURA DEL EMBALAJE (CM):	29
PESO DEL EMBALAJE (KG):	18,30
EAN DEL EMBALAJE:	36942210229558