



Mod.TH308268

MARTILLO COMBINADO

Cod.40044

El martillo combinado se utiliza en materiales duros como la piedra o el hormigón. El martillo combinado es el modelo básico perfecto y combina el rendimiento con un diseño compacto. Su bajo peso lo hace ideal para aplicaciones flexibles, incluso por encima de la cabeza. Como potente modelo todoterreno dispone de tres funciones: perforación, taladrado de percusión y cincelado. Todas las funciones se ajustan desde el interruptor de posición, el mecanismo neumático de percusión garantiza una excelente propulsión. El resistente portaherramientas SDS-plus está equipado con sistema semiautomático. El tope de profundidad de perforación, hecho de metal sólido, se puede ajustar sin límite. El martillo combinado es cómodo de usar gracias a su empuñadura ergonómica Softgrip. La entrega se efectúa en un práctico maletín de transporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE	220-240 V	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	30 mm EN MADERA
FRECUENCIA	50/60 Hz	SISTEMA DE INSERCIÓN	SDS PLUS
POTENCIA	800 W	PESO	2,7 Kg
ENERGÍA DE IMPACTO	2,5 J	INCLUYE	3 BROCAS, 2 CINCELES Y MALETÍN DE TRANSPORTE
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1100 rpm		
RATIO DE IMPACTO	0-4000 ipm		
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	26 mm HORMIGÓN		
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	13 mm EN METAL		

Logística del producto:

LONGITUD DEL PRODUCTO (CM):	44,00
ANCHO DEL PRODUCTO (CM):	12,00
ALTURA DEL PRODUCTO (CM):	31,50
PESO DEL PRODUCTO (KG):	5,06

Datos packaging:

CANTIDAD POR ENVASE:	1
LONGITUD DEL ENVASE (CM):	44
ANCHO DEL ENVASE (CM):	12
ALTURA DEL ENVASE (CM):	32
PESO DEL ENVASE (KG):	5,44
EAN DEL ENVASE:	6925582192995

CANTIDAD POR EMBALAJE:	4
LONGITUD DEL EMBALAJE (CM):	50
ANCHO DEL EMBALAJE (CM):	45
ALTURA DEL EMBALAJE (CM):	33
PESO DEL EMBALAJE (KG):	22,50
EAN DEL EMBALAJE:	6973138763359