



Mod.TH308268-2 MARTILLO COMBINADO

Cod.40045

El martillo combinado se utiliza en materiales duros como la piedra o el hormigón. El martillo combinado es el modelo básico perfecto y combina el rendimiento con un diseño compacto. Su bajo peso lo hace ideal para aplicaciones flexibles, incluso por encima de la cabeza. Como potente modelo todoterreno dispone de tres funciones: perforación, taladrado de percusión y cincelado. Todas las funciones se ajustan desde el interruptor de posición, el mecanismo neumático de percusión garantiza una excelente propulsión. El resistente portaherramientas SDS-plus está equipado con sistema semiautomático. Además se incluye un portabrocas de 13 mm que permite muchas más aplicaciones. El tope de profundidad de perforación, hecho de metal sólido, se puede ajustar sin límite. El martillo combinado es cómodo de usar gracias a su empuñadura ergonómica Softgrip. La entrega se efectúa en un práctico maletín de transporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE	220-240 V	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	30 mm EN MADERA
FRECUENCIA	50/60 Hz	SISTEMA DE INSERCIÓN	SDS PLUS
POTENCIA	800 W	PESO	2,7 Kg
ENERGÍA DE IMPACTO	2,5 J	INCLUYE	PORTABROCAS INTERCAMBIABLE, 3 BROCAS, 2 CINCELES Y MALETÍN DE TRANSPORTE
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1100 rpm		
RATIO DE IMPACTO	0-4000 ipm		
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	26 mm HORMIGÓN		
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	13 mm EN METAL		

Logística del producto:

LONGITUD DEL PRODUCTO (CM):	44,00
ANCHO DEL PRODUCTO (CM):	12,00
ALTURA DEL PRODUCTO (CM):	31,50
PESO DEL PRODUCTO (KG):	5,51

Datos packaging:

CANTIDAD POR ENVASE:	1
LONGITUD DEL ENVASE (CM):	44
ANCHO DEL ENVASE (CM):	12
ALTURA DEL ENVASE (CM):	32
PESO DEL ENVASE (KG):	5,92
EAN DEL ENVASE:	6925582197891

CANTIDAD POR EMBALAJE:	4
LONGITUD DEL EMBALAJE (CM):	50
ANCHO DEL EMBALAJE (CM):	45
ALTURA DEL EMBALAJE (CM):	33
PESO DEL EMBALAJE (KG):	24,50
EAN DEL EMBALAJE:	6973138763397