



Mod.TH215456 MARTILLO PICADOR

Cod.40049

El martillo demoledor TH215456 de TOTAL está preparado para trabajos pesados de demolición. Con una resistencia de impacto única de 45 julios, se garantiza un alto rendimiento de demolición. El portaherramientas SDS-Hex permite un cambio de herramientas rápido y sencillo. El mango adicional está diseñado para que pueda ajustarse 180 grados y el martillo de demolición se adapte de manera flexible a cualquier posición de trabajo. El resistente cable de goma de tres metros de largo permite una máxima movilidad. El martillo demoledor está diseñado con una estructura fuerte y duradera y, por lo tanto, también para un funcionamiento continuo exigente. El martillo de demolición está listo para usar de inmediato gracias al cincel puntiagudo y plano incluidos. Se entrega en un práctico estuche de transporte y almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE	220-240 V
FRECUENCIA	50/60 Hz
POTENCIA	1700 W
ENERGÍA DE IMPACTO	45 J
RATIO DE IMPACTO	1400 ipm
SISTEMA DE INSERCIÓN	HEX 30
PESO	16 Kg
INCLUYE	2 CINCELES Y MALETÍN DE TRANSPORTE

Logística del producto:

LONGITUD DEL PRODUCTO (CM):	88,00
ANCHO DEL PRODUCTO (CM):	36,00
ALTURA DEL PRODUCTO (CM):	19,00
PESO DEL PRODUCTO (KG):	21,87

Datos packaging:

CANTIDAD POR ENVASE:	0
LONGITUD DEL ENVASE (CM):	0
ANCHO DEL ENVASE (CM):	0
ALTURA DEL ENVASE (CM):	0
PESO DEL ENVASE (KG):	0,00
EAN DEL ENVASE:	0

CANTIDAD POR EMBALAJE:	1
LONGITUD DEL EMBALAJE (CM):	88
ANCHO DEL EMBALAJE (CM):	35
ALTURA DEL EMBALAJE (CM):	18
PESO DEL EMBALAJE (KG):	24,30
EAN DEL EMBALAJE:	6925582179750