



Mod.TH309288-2 MARTILLO COMBINADO

Cod.40901

El martillo combinado de TOTAL permite pequeños trabajos de albañilería con una potencia 950 W. Esta herramienta tiene 3 modos de trabajo ya que permite perforar, perforar con martillado o cincelar. De esta manera puede trabajar con fuerza a través de todos los materiales usuales, ya se trate de piedra, madera o metal. La potencia de taladrado en el hormigón es de hasta 28 mm. Para ello, el mecanismo neumático de impactos cuenta con una buena propulsión. Todas las funciones se pueden seleccionar con un único interruptor de posición. Las grandes superficies de agarre suave garantizan una sujeción cómoda. El bloqueo de funcionamiento continuo proporciona un trabajo cómodo y sencillo. El cambio de herramienta resulta rápido y fácil gracias al resistente portaherramientas SDS-plus con sistema semiautomático. El martillo perforador está equipado con un tope de profundidad de perforación con ajuste continuo en metal sólido. El portabrocas adicional está concebido tanto para atornillar como para perforar. El suministro se realiza en maletín de transporte y almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE	220-240 V	CAPACIDAD PERFORADO EN MADERA	30 mm
FRECUENCIA	50/60 Hz	PESO	3,8 Kg
POTENCIA	950 W	INCLUYE	3 BROCAS SDS, 2 CINCELES SDS, CABEZAL ATORNILLADO, MALETÍN
VELOCIDAD EN VACÍO	0-1050 rpm		
ENERGÍA DE IMPACTO	2,5 J		
RATIO DE IMPACTO	0-4670 ipm		
CAPACIDAD PERFORADO EN HORMIGÓN	28 mm		
CAPACIDAD PERFORADO EN METAL	13 mm		

Logística del producto:

LONGITUD DEL PRODUCTO (CM):	44,00
ANCHO DEL PRODUCTO (CM):	12,00
ALTURA DEL PRODUCTO (CM):	32,00
PESO DEL PRODUCTO (KG):	5,51

Datos packaging:

CANTIDAD POR ENVASE:	1
LONGITUD DEL ENVASE (CM):	45
ANCHO DEL ENVASE (CM):	12
ALTURA DEL ENVASE (CM):	32
PESO DEL ENVASE (KG):	5,95
EAN DEL ENVASE:	6941639858263

CANTIDAD POR EMBALAJE:	4
LONGITUD DEL EMBALAJE (CM):	49
ANCHO DEL EMBALAJE (CM):	45
ALTURA DEL EMBALAJE (CM):	35
PESO DEL EMBALAJE (KG):	24,50
EAN DEL EMBALAJE:	6941639861379