



Mod.TIDLI206021

TALADRO COMBINADO A BATERÍA

Cod.41239

El taladro atornillador percutor a batería con motor Brushless sin escobillas ofrece un rendimiento de 60 Nm y 2000 rpm. Su longitud de cabezal compacta proporciona un manejo perfecto de la herramienta. El robusto portabrocas metálico de 13 mm garantiza una gran transferencia de par en cada trabajo. El taladro/atornillador mantiene un nivel muy alto de control de la herramienta para mejorar la protección de la salud del usuario. La herramienta está concebida para taladrar en madera con un diámetro máximo de 68 mm y en acero con un diámetro máximo de 13 mm. El taladro percutor de TOTAL es compatible con todas las baterías y cargadores P20S de TOTAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE	20 V	CAPACIDAD PORTABROCAS	13 mm
TIPO DE MOTOR	BRUSHLESS (sin escobillas)	NIVELES DE PAR	22 + 1 + 1
VELOCIDAD EN VACÍO	0-550 / 0-2000 rpm	VELOCIDADES MECÁNICAS	2
PAR MÁXIMO	60 Nm	LUZ LED	SI
RATIO DE IMPACTO	3000 ipm	PESO	1,3 Kg
TIPO DE PORTABROCAS	METÁLICO CON AUTOBLOQUEO	INCLUYE	PUNTA ATORNILLADO

AUTONOMÍA

Número de agujeros calculados en condiciones de temperatura normales con una broca de pala para madera de 36 mm de diámetro.

P20S	P20S	P20S
2AH	4AH	5AH
15	36	40

Logística del producto:

LONGITUD DEL PRODUCTO (CM):	21,00
ANCHO DEL PRODUCTO (CM):	18,00
ALTURA DEL PRODUCTO (CM):	7,00
PESO DEL PRODUCTO (KG):	1,26

Datos packaging:

CANTIDAD POR ENVASE:	1
LONGITUD DEL ENVASE (CM):	21
ANCHO DEL ENVASE (CM):	18
ALTURA DEL ENVASE (CM):	7
PESO DEL ENVASE (KG):	1,25
EAN DEL ENVASE:	6942210228222

CANTIDAD POR EMBALAJE:	5
LONGITUD DEL EMBALAJE (CM):	40
ANCHO DEL EMBALAJE (CM):	23
ALTURA DEL EMBALAJE (CM):	20
PESO DEL EMBALAJE (KG):	7,00
EAN DEL EMBALAJE:	36942210228223