



Mod.TIWL12050

LLAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERÍA

Cod.41241

El atornillador de impacto de 1/2" de TOTAL con motor Brushless despliega su máxima potencia en las tareas más arduas. Su tecnología Brushless combina la potencia de su par de apriete de 500 Nm y su par de desapriete de 650 Nm y está perfectamente optimizada para las baterías P20S. Dos modos predeterminados de la interfaz de usuario, para metal (A) y para madera (B), deceleran o desactivan el atornillador de impacto cuando es necesario para evitar la rotura de cabezas de tornillos y la pérdida de pernos o tuercas de metal. El atornillador de impacto es la elección apropiada para apretar y extraer pernos y tuercas de metal en diferentes áreas de trabajo, desde la construcción de estructuras de acero hasta el montaje de tuberías, el mantenimiento de vehículos o el uso de tornillos o tirafondos en construcciones de madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE	20 V	LUZ DE TRABAJO	SI
TIPO DE MOTOR	BRUSHLESS (sin escobillas)	PESO	3,6 Kg
VELOCIDAD EN VACÍO	0-1300 / 0-1900 / 0-2100 rpm	INCLUYE	2 BATERÍAS 4Ah, CARGADOR, 3 VASOS, MALETÍN
RATIO DE IMPACTO	0-2600 / 0-3000 / 0-3500 ipm		
PAR DE APRIETE	500 Nm		
PAR DE DESAPRIETE	650 Nm		

AUTONOMÍA

Número de tornillos de 30 mm M20

P20S	P20S	P20S
2AH	4AH	5AH
300	600	750

Logística del producto:

LONGITUD DEL PRODUCTO (CM):	27,00
ANCHO DEL PRODUCTO (CM):	34,00
ALTURA DEL PRODUCTO (CM):	11,00
PESO DEL PRODUCTO (KG):	4,09

Datos packaging:

CANTIDAD POR ENVASE:	1
LONGITUD DEL ENVASE (CM):	27
ANCHO DEL ENVASE (CM):	34
ALTURA DEL ENVASE (CM):	11
PESO DEL ENVASE (KG):	4,30
EAN DEL ENVASE:	6942210228727

CANTIDAD POR EMBALAJE:	5
LONGITUD DEL EMBALAJE (CM):	51
ANCHO DEL EMBALAJE (CM):	36
ALTURA DEL EMBALAJE (CM):	29
PESO DEL EMBALAJE (KG):	22,70
EAN DEL EMBALAJE:	3694221022872