





Mod.TIWLI2085

LLAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERÍA

Cod.41242

El atornillador de impacto de 1/2" de TOTAL con motor Brushless despliega su máxima potencia en las tareas más arduas. Su tecnología Brushless combina la potencia de su par de apriete de 850 Nm y su par de desapriete de 1000 Nm y está perfectamente optimizada para las baterías P20S. Dos modos predeterminados de la interfaz de usuario, para metal (A) y para madera (B), deceleran o desactivan el atornillador de impacto cuando es necesario para evitar la rotura de cabezas de tornillos y la pérdida de pernos o tuercas de metal. El atornillador de impacto es la elección apropiada para apretar y extraer pernos y tuercas de metal en diferentes áreas de trabajo, desde la construcción de estructuras de acero hasta el montaje de tuberías, el mantenimiento de vehículos o el uso de tornillos o tirafondos en construcciones de madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE	20 V	LUZ DE TRABAJO
TIPO DE MOTOR	BRUSHLESS (sin escobillas)	PESO PESO
VELOCIDAD EN VACÍO	0-1400 / 0-1900 / 0-2400 rpm	INCLUYE
RATIO DE IMPACTO	0-1500 / 0-1800 / 0-2200 ipm	
PAR DE APRIETE	850 Nm	
PAR DE DESAPRIETE	1000 Nm	

LUZ DE TRABAJO	SI
PESO	4,7 Kg
INCLUYE	2 BATERÍAS 4Ah, CARGADOR, 3 VASOS, MALETÍN

	P20S	P20S	[P20S]
AUTONOMÍA	20vm	201211	201277
AUTUNUMIA	2AH	4AH	5AH
Número de tornillos de 36 mm m24	150	300	375

FICHA **TÉCNICA TIWLI2085**

Logística del producto: $\stackrel{\frown}{\longrightarrow}$

LONGITUD DEL PRODUCTO (CM):	40,00
ANCHO DEL PRODUCTO (CM):	34,00
ALTURA DEL PRODUCTO (CM):	13,00
PESO DEL PRODUCTO (KG):	4,93

Datos packaging:



CANTIDAD POR ENVASE:	1
LONGITUD DEL ENVASE (CM):	40
ANCHO DEL ENVASE (CM):	34
ALTURA DEL ENVASE (CM):	13
PESO DEL ENVASE (KG):	5,18
EAN DEL ENVASE:	6942210229731
CANTIDAD POR EMBALAJE:	4
LONGITUD DEL EMBALAJE (CM):	50
ANCHO DEL EMBALAJE (CM):	41
ALTURA DEL EMBALAJE (CM):	34
PESO DEL EMBALAJE (KG):	
PESO DEL EMBALAJE (KU).	21,90