



Mod. TRHLI201681E MARTILLO COMBINADO A BATERÍA Cod.41564

El martillo combinado a batería TRHLI201681 de TOTAL se puede combinar con cualquier batería de la serie del sistema P20S. Con sus dos funciones básicas, el martillo combinado a batería es un potente ayudante para instaladores y electricistas. La inserción SDS-Plus universal le permiten una alta diversidad de accesorios. La concepción ergonómica de la empuñadura con agarre suave ofrece una sujeción fija y segura, permitiendo trabajos tanto horizontales como verticales. El martillo combinado a batería está equipado adicionalmente con una luz LED para la iluminación óptima de la zona de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE	20 V	MODOS DE TRABAJO	TALADRO Y TALADRO CON PERCUSIÓN
MOTOR	-	LUZ LED	SI
VELOCIDAD SIN CARGA	0-850 rpm	NIVEL DE VIBRACIÓN DE PERFORACIÓN EN HORMIGÓN	10,5 m/s ²
FUERZA DE IMPACTO	1,5 J	INCERTIDUMBRE DE VIBRACIÓN DE PERFORACIÓN EN HORMIGÓN (FACTOR K)	1,5 m/s ²
PERCUSIONES	0-5100 ipm	NIVEL DE POTENCIA SONORA (LWA)	99 dB(A)
INSERCIÓN	SDS Plus	NIVEL DE PRESIÓN SONORA (LPA)	91 dB(A)
CAPACIDAD PERFORADO EN HORMIGÓN	16 mm	INCERTIDUMBRE DEL RUIDO (FACTOR K)	3,0 dB(A)
CAPACIDAD DE PERFORADO EN METAL	-	PESO	1,33 Kg
CAPACIDAD DE PERFORADO EN MADERA	-	INCLUYE	1 BATERÍA DE 2 Ah, CARGADOR, 3 BROCAS SDS PLUS Y MALETÍN

AUTONOMÍA

Número de agujeros de 10 mm con profundidad de 100 mm en un bloque de hormigón de categoría 400.

Tiempo en segundos en hacer cada agujero.

	 2AH	 4AH	 5AH
Número de agujeros	16	34	38
Tiempo en segundos	23 s	23 s	23 s

Logística del producto:

LONGITUD DEL PRODUCTO (CM):	39,00
ANCHO DEL PRODUCTO (CM):	14,00
ALTURA DEL PRODUCTO (CM):	33,00
PESO DEL PRODUCTO (KG):	3,20

Datos packaging:

CANTIDAD POR ENVASE:	1
LONGITUD DEL ENVASE (CM):	39
ANCHO DEL ENVASE (CM):	14
ALTURA DEL ENVASE (CM):	33
PESO DEL ENVASE (KG):	3,54
EAN DEL ENVASE:	6942210226280

CANTIDAD POR EMBALAJE:	4
LONGITUD DEL EMBALAJE (CM):	50
ANCHO DEL EMBALAJE (CM):	41
ALTURA DEL EMBALAJE (CM):	34
PESO DEL EMBALAJE (KG):	14,20
EAN DEL EMBALAJE:	36942210226281