

P20S
BRUSHLESS
MOTOR

400Nm



Mod.TIWL120401

LLAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERÍA

Cod.41726

La llave de impacto de 1/2" de TOTAL con motor Brushless despliega su máxima potencia en las tareas más arduas. Su tecnología Brushless combina la potencia de su par de apriete de 400 Nm y su par de desapriete de 550 Nm y está perfectamente optimizada para las baterías P20S. Tres modos predeterminados de la interfaz de usuario, deceleran o desactivan el atornillador de impacto cuando es necesario para evitar la rotura de cabezas de tornillos y la pérdida de pernos o tuercas de metal. El atornillador de impacto es la elección apropiada para apretar y extraer pernos y tuercas de metal en diferentes áreas de trabajo, desde la construcción de estructuras de acero hasta el montaje de tuberías, el mantenimiento de vehículos o el uso de tornillos o tirafondos en construcciones de madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE	20 V	PAR DE DESAPRIETE	550 Nm
MOTOR BRUSHLESS (SIN ESCOBILLAS)	SI	LUZ DE TRABAJO	SI
VELOCIDAD EN VACÍO	0-1600 / 0-1900 / 0-2300 rpm	PESO	3,4 Kg
RATIO DE IMPACTO	0-2100 / 0-25000 / 0-2900 ipm	INCLUYE	3 VASOS (17, 19, 21 mm).
PAR DE APRIETE	400 Nm		

AUTONOMÍA

Número de tornillos de 30 mm M20



2AH

370



4AH

930



5AH

1130

Logística del producto:

LONGITUD DEL PRODUCTO (CM):	24,00
ANCHO DEL PRODUCTO (CM):	17,00
ALTURA DEL PRODUCTO (CM):	8,00
PESO DEL PRODUCTO (KG):	1,42

Datos packaging:

CANTIDAD POR ENVASE:	1
LONGITUD DEL ENVASE (CM):	24
ANCHO DEL ENVASE (CM):	17
ALTURA DEL ENVASE (CM):	8
PESO DEL ENVASE (KG):	1,48
EAN DEL ENVASE:	6942210226983

CANTIDAD POR EMBALAJE:	10
LONGITUD DEL EMBALAJE (CM):	41
ANCHO DEL EMBALAJE (CM):	25
ALTURA DEL EMBALAJE (CM):	36
PESO DEL EMBALAJE (KG):	15,80
EAN DEL EMBALAJE:	36942210226984