



Mod.TIDLI20968E

TALADRO PERCUTOR BRUSHLESS A BATERÍA

Cod.41880

El taladro percutor con batería de TOTAL es la herramienta adecuada para todo tipo de perforaciones en metal, madera o concreto. El equipo va equipado con un motor sin escobillas. Este motor sin escobillas ofrece más potencia y una vida útil más prolongada que los motores de escobillas de carbono convencionales. La función de perforación por percusión ayuda al usuario a trabajar con materiales rebeldes, como por ejemplo piedra u hormigón. Además, el taladro percutor tiene un engranaje de 2 velocidades para un atornillado potente y una perforación por percusión rápida con 30.000 golpes en la 2ª marcha. El par de apriete de 96 Nm se puede ajustar en 22 niveles. La luz LED ofrece también una buena visión de la zona de trabajo en caso de mala visión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE	20 V	NIVELES DE PAR	22
MOTOR	BRUSHLESS (sin escobillas)	POSICIONES DE APRIETE	22 + 1 + 1
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-2000 rpm	VELOCIDADES MECÁNICAS	2
PAR MÁXIMO APRIETE	96 Nm	LUZ LED	SI
PERCUSIONES	30.000 / min	MEDIDAS	16 X 7 X 20 cm
PORTABROCAS	AUTOMÁTICO CON FIJACIÓN	PESO	1,50 Kg
CAPACIDAD PORTABROCAS	13 mm	INCLUYE	2 BATERÍAS 4 Ah, CARGADOR, MALETÍN Y CAJA DE ACCESORIOS

AUTONOMÍA

Número de agujeros calculados en condiciones de temperatura normales con una broca de pala para madera de 36 mm de diámetro.

	P20S 2AH	P20S 4AH	P20S 5AH
	30	52	57

Logística del producto:

LONGITUD DEL PRODUCTO (CM):	39,00
ANCHO DEL PRODUCTO (CM):	33,00
ALTURA DEL PRODUCTO (CM):	12,00
PESO DEL PRODUCTO (KG):	4,36

Datos packaging:

CANTIDAD POR ENVASE:	1
LONGITUD DEL ENVASE (CM):	39
ANCHO DEL ENVASE (CM):	33
ALTURA DEL ENVASE (CM):	12
PESO DEL ENVASE (KG):	4,72
EAN DEL ENVASE:	6932584808779

CANTIDAD POR EMBALAJE:	5
LONGITUD DEL EMBALAJE (CM):	64
ANCHO DEL EMBALAJE (CM):	41
ALTURA DEL EMBALAJE (CM):	34
PESO DEL EMBALAJE (KG):	24,20
EAN DEL EMBALAJE:	36932584808770