



## Mod.TH1163855

## MARTILLO COMBINADO

Cod.41912

El martillo combinado es un potente ayudante de 1.600 watos con cuatro funciones básicas para trabajos de saneamiento y renovación: perforación, perforación con impacto, cincelado y cincelado con fijación. Golpean y perforan cualquier material rebelde, como piedra y hormigón. El martillo aplica hasta 10 julios en la herramienta y con el mecanismo neumático de impactos crea una muy buena propulsión hasta una potencia de perforación de 32 mm en el hormigón. La carcasa metálica le permiten disipar mejor el calor consiguiendo esfuerzos de trabajo más prolongados. Grandes superficies de agarre suave y la empuñadura adicional fijada de forma segura mediante nervaduras ofrecen una sujeción fija y por consiguiente una manipulación segura. La empuñadura que absorbe las vibraciones minimiza las vibraciones durante el uso. El martillo está equipado con un portaherramientas SDS-MAX universal robusto con sistema semiautomático. El envío incluye dos brocas y dos cinceles y maletín para transporte y almacenamiento.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE	220-240 V	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	32 mm HORMIGÓN
FRECUENCIA	50/60 Hz	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	100 mm en corona
POTENCIA	1600 W	SISTEMA DE INSERCIÓN	SDS MAX
ENERGÍA DE IMPACTO	10 J	PESO	9,2 Kg
VELOCIDAD SIN CARGA	630 rpm	INCLUYE	2 BROCAS, 2 CINCELES Y MALETÍN DE TRANSPORTE
RATIO DE IMPACTO	3850 ipm		

**Logística del producto:** 

LONGITUD DEL PRODUCTO (CM):	49,00
ANCHO DEL PRODUCTO (CM):	14,00
ALTURA DEL PRODUCTO (CM):	35,00
PESO DEL PRODUCTO (KG):	10,58

**Datos packaging:** 

CANTIDAD POR ENVASE:	1
LONGITUD DEL ENVASE (CM):	49
ANCHO DEL ENVASE (CM):	14
ALTURA DEL ENVASE (CM):	35
PESO DEL ENVASE (KG):	11,30
EAN DEL ENVASE:	6976057333658

CANTIDAD POR EMBALAJE:	2
LONGITUD DEL EMBALAJE (CM):	51
ANCHO DEL EMBALAJE (CM):	30
ALTURA DEL EMBALAJE (CM):	37
PESO DEL EMBALAJE (KG):	23,50
EAN DEL EMBALAJE:	36976057333659