


Mod. 100
CERRADURA

SEGURIDAD



Medidas: 50/85

Material: Acero

Acabado: Negro

Código: 18456

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023184565

Características

Cerradura de embutir para puertas de madera con bulones de cierre. Canto cuadrado. Frente y soporte. Picaporte reversible. Caja cerrada y piezas internas de acero bicromatado. Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro Europerfil: 85 mm. Nueca para manilla de 8 mm. Desplazamiento: 20 mm (2 vueltas). Cilindro de seguridad modelo 9850 de 60 (30-30) mm. Escudo de seguridad modelo 31 sin bocallave.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Este tipo de cerradura ofrece soluciones para carpintería de madera. Normalmente utilizadas como cerradura principal en puertas de entrada. Es una cerradura con un alto grado de seguridad gracias a sus bulones macizos y su caja embutida. Este tipo de cerraduras son una buena opción para dar un plus de seguridad adicional a tu casa o negocio. Son una solución fácil de instalar en puertas de madera.



Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Utilizar un paño seco para la limpieza
No usar productos abrasivos y/o corrosivos,
detergentes, disolventes ni alcoholes.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	33
Ancho del producto (cm):	11
Altura del producto (cm):	4
Peso del producto (gr):	1378

Datos packaging:

Cantidad por envase:	1
Longitud del envase (cm):	32
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,532
EAN del envase:	8413023184565

Cantidad por embalaje:	10
Longitud del embalaje (cm):	34
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	23
Peso del embalaje (Kg):	15,62
EAN del embalaje:	8413023884564

Homologada con marcado CE según norma EN 12209:2004.

CIDEMCO Organismo notificado Nº 1239
CIDEMCO Certificación, S.L.
Avenida Anzú, nº 3
20730 ACERITA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816000 - Fax: 943 816074
http://www.cidemcocertificacion.es

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
1239/CPD/0801401

Solicitante: **AMIGLIA Y DE LA IGLESIA, S.A. (AMIG)**
Pol. Ind. Zubiate, s/n
48140 - AMOREBIEITA (Bizkaia)
Tel.: 34 946 300 300 / Fax: 34 946 300 303
www.amig.es

Centro de Producción: **Pol. Ind. Zubiate, s/n**
48140 - AMOREBIEITA (Bizkaia)

Serie certificada: **100**
Alcance de la certificación: **100** Cerradura de embudo de un punto de cierre con entrada
50, frente recto, con cilindro, picaporte y palanca de 4
(referencia) **101** balones con bloqueo manual.
Cerradura de embudo de un punto de cierre con entrada
50, frente redonda, con cilindro, picaporte y palanca de
4 balones con bloqueo manual.

Sistema de Evaluación de la Conformidad: **SISTEMA 1**

Esta certificación se emite de conformidad con el anexo ZA de la norma
UNE-EN 12209:2004+/AC:2008

De acuerdo con los ensayos iniciales de tipo, la clasificación del dispositivo es la siguiente:

2	M	5	1	0	F	2	B	A	2	0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Fecha de entrada de vigor: 31/01/2007
Fecha de actualización: 28/02/2013
Válida hasta: 28/02/2013
Nº serie: 080140103

 **Carles Rosal Alca**
Director Certificación

La emisión de la conformidad se ha realizado en virtud del Real Decreto 1801/2002, de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1303/2006, de 18 de julio, por el que se otorga reconocimiento a la entidad de Acreditación en virtud del Comité de Acreditación, de acuerdo con la Ley de Acreditación de 1990, relativa a la representación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre prácticas de construcción.

Este certificado es válido salvo anulación o retirada por CIDEMCO Certificación, S.L.

