



Mod. 2580

RUEDA NEUMÁTICA CON CAMARA DE AIRE


INDUSTRIAL CARGAS LIGERAS



Ø260 mm

85 mm

Ø20 mm

Medidas: Ø260 x 85 cm

Asimétrica

Material: Goma**Acabado:** Negro**Código:** 23553**Presentación:**  Con EAN Individual**EAN pieza:****Características** 

Rueda neumática y cámara de aire. Núcleo metálico en color rojo. Asimétrica para carretillas de mano. Para eje de 20 mm. Rodamientos de bolas. Temperatura de empleo: entre -5°C y 60°C. Medio de tracción manual. Velocidad máxima de trabajo 4 km/hora. Buena amortiguación a los golpes. Baja resistencia a la rodadura en suelos problemáticos. Mayor capacidad de carga. Especialmente diseñadas para carretillas de reparto, carros porta-botellas, bidones, remolques, carros de almacén, plataformas, etc.

Mantenimiento 

Para un correcto mantenimiento de las ruedas realice siguientes pasos:

1º- Engrase de los cojinetes.

2º- Reajuste todos los puntos de unión.

La limpieza de las ruedas se debe hacer siempre con productos no corrosivos.

Si una vez realizado el mantenimiento las ruedas, no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

www.amig.es

Ecofriendly 

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.



Logistica del producto: 

Longitud del producto (cm):	27
Ancho del producto (cm):	27
Altura del producto (cm):	10
Peso del producto (gr):	1251

Datos packaging: 

Cantidad por envase:	1
Longitud del envase (cm):	27
Ancho del envase (cm):	27
Altura del envase (cm):	10
Peso del envase (Kg):	1,33
EAN del envase:	8413023235533

Cantidad por embalaje	10
Longitud del embalaje (cm):	53
Ancho del embalaje (cm):	38
Altura del embalaje (cm):	28
Peso del embalaje (Kg):	13,9
EAN del embalaje:	8413023935532

