


Mod. 2526

RUEDA CON PLETINA FIJA


INDUSTRIAL CARGAS LIGERAS



Ø125 mm

152 mm

37 mm



100x84 mm

80x60 mm

16x9 mm


Medidas: Ø125 mm

Material: Goma

Acabado: Negro

Codigo: 23943

Presentacion:  Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023239432

Peso máximo 120 kg

Rodamiento de rodillos
Características

Rueda de goma negra con soporte embutido de chapa de acero fija. Uso universal para cargas medias. Especialmente diseñado para transporte industrial.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Mantenimiento

Para un correcto mantenimiento de las ruedas realice siguientes pasos:

1º- Engrase de los cojinetes.

2º- Reajuste todos los puntos de union.

La limpieza de las ruedas se debe hacer siempre con productos no corrosivos.

Si una vez realizado el mantenimiento las ruedas, no tienen un rendimiento

adecuado, éstas deben ser sustituidas.

www.amig.es

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	15
Ancho del producto (cm):	12,5
Altura del producto (cm):	8,5
Peso del producto (gr):	1039

Datos packaging:

Cantidad por envase:	
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	

Cantidad por embalaje	4
Longitud del embalaje (cm):	34
Ancho del embalaje (cm):	18
Altura del embalaje (cm):	14
Peso del embalaje (Kg):	4,622
EAN del embalaje:	8413023939431