

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO – CPR/151.1

Regulamento Europeu de Produtos de Construção – RPC 305/2011

1. Nome do produto: **PAM ECOGEL SUPERFLEX**
2. Tipo do produto: **Cimento-cola melhorado para ladrilhos**
3. Utilizações previstas: **Para colagem de ladrilhos em interiores e exteriores**
4. Nome e endereço do fabricante:
PROPAMSA S.A.U.
Camí Ciments Molins, s/n. 08620 Sant Vicenç dels Horts
www.propamsa.es
5. Sistema de avaliação e verificação de regularidade do desempenho: **Sistema 3**
6. Organismo notificado:
LGA Technological Center nº0370 realizou a determinação do produto tipo com base os ensaios de tipo baseados na amostragem realizada o fabricante, no âmbito do sistema 3.
7. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reacção ao Fogo	Clase E	EN 12004-1:2017
Tensão de aderência expressa como: - tensão de aderência inicial à tracção	≥ 1 N/mm²	
Durabilidade expressa como: - aderência inicial à tracção após imersão em água - aderência inicial à tracção após acção do calor - aderência inicial à tracção após ciclos de gelo/degelo	≥ 1 N/mm² ≥ 1 N/mm² ≥ 1 N/mm²	
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS	

8. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Oscar Grau Fuentes
Director Técnico y de Calidad



Sant Vicenç dels Horts, 10 de Maio de 2018

Toda a informação relacionada com as condições de utilização, modo de emprego e de armazenamento deve ser consultada na Ficha Técnica do produto.