

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES – CPR/114.2

Reglamento Europeo de Productos de la Construcción – RPC 305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo: PROPAM® FLOOR EPOCEMENT (Antes BETOPOX CEMENT)
2. Usos previstos: **Mortero para recubrimientos y acabados de suelos con base de cemento (CT) para utilizar en suelos interiores en la construcción**
3. Fabricante:
PROPAMSA S.A.U.
Ctra N-340 Km 1242.3
08620 Sant Vicenç dels Horts – España
molins.es
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 4 y Sistema 3 para Reglamentación de Reacción al Fuego**
5. Organismo notificado:
El fabricante ha realizado el control de producción en fábrica (CPF) y los ensayos de tipo inicial bajo el sistema 4, mientras que LGAI Technological Center nº0370 ha realizado la determinación de la reacción al fuego en base a los ensayos realizados en muestras tomadas del fabricante, bajo el sistema 3, y emitido en el informe 15/9905-324.
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al Fuego	Clase A2 _{FL} s1	EN 13813:2014
Permeabilidad al agua	PND	
Permeabilidad al vapor de agua	PND	
Emisión de sustancias corrosivas	CT (Cemento)	
Resistencia a compresión	C40 ($\geq 40 \text{ N/mm}^2$)	
Resistencia a flexión	F10 ($\geq 10 \text{ N/mm}^2$)	
Resistencia al desgaste	A9 ($\leq 9 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$)	
Aislamiento acústico	PND	
Absorción acústica	PND	
Resistencia térmica	PND	
Resistencia química	PND	
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Oscar Grau Fuentes
Director Técnico



Sant Vicenç dels Horts, 27 de junio de 2024

Toda la información referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Ficha Técnica del producto.