

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO – CPR/134.2
Regulamento Europeu de Produtos de Construção – EU 305/2011

- Código único de identificação do tipo de produto: **PROPAM® NF VINYL**
- Utilizações previstas: **Ancoragem de injeção química para hastes/pernos roscados M10 em materiais de alvenaria**
- Fabricante:
PROPAMSA S.A.U.
Ctra N-340 Km 1242.3
08620 Sant Vicenç dels Horts – España
molins.es
- Sistema de avaliação e verificação de regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 1**
- Organismo notificado:
A ETA-DANMARK emitiu a Avaliação Técnica Europeia ETA-18/0800, emitida a 5 de maio de 2020. Sistema 1 e Documento de Avaliação Europeu EAD 330499-01-0601.

A ETA-DANMARK emitiu a Avaliação Técnica Europeia ETA-18/0799, emitida a 22 de outubro de 2018. Sistema 1 e Documento de Avaliação Europeu EAD 330076-00-0604.

O ZAG – Instituto Nacional Esloveno de Engenharia Civil e de Construção nº 1404 emitiu os certificados de regularidade de desempenho nº 1404-CPR-3054 e nº 1404-CPR-3053.

6. Desempenho declarado:

Declaración de prestaciones en base a ETAG 029 – Método de diseño A (anexo C ETAG 029) / Declared performances according to ETAG 029 – Método de diseño A (anexo C ETAG 029)			
Características Esenciales / Essential Characteristics			Prestaciones / Performances
			M10
Parámetros de instalación para albanilería hueca (con tamiz) / Installation parameters for solid masonry (with sleeve)			
d	Diámetro nominal del perno o del espárrago roscado / Diameter of anchor bolt or thread diameter	[mm]	10
d ₀	Diámetro nominal de broca / Nominal diameter of drill bit	[mm]	16
d _{fix}	Diámetro de taladro de paso en la placa de anclaje / Diameter of clearance hole in the fixture	[mm]	12
h _{ef}	Profundidad efectiva del anclaje / Effective anchorage depth	[mm]	85
h ₁	Profundidad de taladro / Depth of the drilling hole	[mm]	90
T _{inst}	Par de apriete / Nominal torque moment	[Nm]	2
-	Medida de tamiz a utilizar / Size of sieve	[mm]	16 x 85

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:




Oscar Grau Fuentes
Diretor Técnico e de Qualidade

Sant Vicenç dels Horts, 08 de agosto de 2024

Toda a informação relacionada com as condições de utilização, modo de emprego e de armazenamento deve ser consultada na Ficha Técnica do produto.