

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – CPR/102.2

Règlement Européen des Produits de Construction – RPC 305/2011

- Nom du produit: **LEAKINJECT 2K FLEX**
- Type de produit: **Produit pour l'injection du béton par remplissage ductile des fissures (D)**
- Usages prévus: **En édifications et ouvres d'ingénierie civile**
- Nom et adresse du distributeur:
PROPAMSA S.A.U.
Camí Ciments Molins, s/n. 08620 Sant Vicenç dels Horts
www.propamsa.es
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit: **Système 2+**
- Organisme notifié:
BCCA Belgian Construction Certification Association n°0749 a réalisé l'évaluation de contrôle de production en usine (CPU) en vertu du système 2+ et a publié le rapport BC2/565-1895-0004-001
- Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Adhérence et capacité d'allongement	$\geq 1,3 \text{ N/mm}^2$ (beton seche) $\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ (beton humide) $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$ (tôle métallique avec sablage) $> 10 \%$ (Allongement)	EN 1504-5:2004
Étanchéité à l'eau	$\geq 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$	
Température de transition vitreuse	$-32,5^\circ\text{C}$	
Injectabilité en moyenne sèche	Injectabilité élevée pour largeur de fissure supérieur à 0,1mm	
Injectabilité en moyenne non sèche	Injectabilité élevée pour largeur de fissure supérieur à 0,1mm	
Viscosité initial du mélange (20°C)	78 mPas	
Période de maniabilité	150 min (12°C), 90 min (25°C)	
Compatibilité avec le béton	Conforme	
Substances dangereuses	Conforme à 5.4. Voir FDS	

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du distributeur identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Oscar Grau Fuentes
Directeur Technique



Sant Vicenç dels Horts, 01/12/2016

Toutes les informations sur les conditions d'utilisation, emploi et stockage devraient être consultées dans la fiche technique du produit.