

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES – CPR/043.4
Reglamento Europeo de Productos de la Construcción – RPC 305/2011

- Código de identificación única del producto tipo: **PROPAM® IMPE FLEX**
- Usos previstos: **Membrana líquida de impermeabilización de mortero cementoso con polímeros modificados (CM) para todas las aplicaciones exteriores y piscinas bajo baldosas cerámicas**
- Fabricante:
PROPAMSA S.A.U.
Ctra N-340 Km 1242.3
08620 Sant Vicenç dels Horts – España
molins.es
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 4, Sistema 3 para la estanquidad**
- Organismo notificado:
LGA Technological Center nº0370 ha realizado la determinación del tipo de producto en base a los ensayos realizados en muestras tomadas del fabricante, bajo el sistema 3, y emitido en el informe 23/32304948M1
- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Estanquidad Resistencia a la propagación de fisuras (~5°C) Adherencia como: - adherencia inicial a tracción	Sin penetración ≥ 0,75 mm ≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2017
Durabilidad para: - adherencia a tracción tras inmersión en agua - adherencia a tracción tras acción del calor - adherencia a tracción tras ciclos de hielo/deshielo - adherencia a tracción tras inmersión en agua de cal - adherencia a tracción tras inmersión en agua clorada	≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:


Oscar Grau Fuentes
Director Técnico


Sant Vicenç dels Horts, 27 de julio de 2026

Toda la información referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Ficha Técnica del producto.