

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – CPR/057.2
Règlement Européen des Produits de Construction – UE 305/2011

- Code d'identification unique du produit type: **BETOPOL M**
- Usages prévus: **Mortier autolissant à base de résines synthétiques (SR) sols intérieurs**
- Fabricant:
PROPAMSA S.A.U.
Ctra N-340 Km 1242.3
08620 Sant Vicenç dels Horts – España
molins.es
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP): **Système 4 et Système 3 pour le Règlement de la Réaction au feu**
- Organisme notifié:
Le fabricant a réalisé le contrôle de production en usine (CPU) et les essais de type initiaux en vertu du système 4 et LGAI Technological Center n°0370 a fait la détermination de la réaction au feu sur la base d'essais effectués sur des échantillons prélevés par le fabricant, en vertu du système 3, et a publié le rapport 13/6909-3047
- Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe B s1	EN 13813:2002
Emission de substances corrosives	SR (résine synthétique)	
Perméabilité à l'eau	PND	
Résistances mécaniques	PND	
Résistance à l'usure	≤ AR1 (≤ 100 μm)	
Résistance d'adhésion	≥ B1,5 (≥ 1,5 N/mm ²)	
Résistance à l'impact	≥ IR4 (≥ 4 Nm)	
Isolation au bruit	PND	
Absorption du bruit	PND	
Résistance thermique	PND	
Résistance chimique	PND	
Substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié précédemment sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée, de conformité au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Oscar Grau Fuentes
Directeur Technique



Sant Vicenç dels Horts, 10 septembre 2024

Toutes les informations sur les conditions d'utilisation, emploi et stockage devraient être consultées dans la fiche technique du produit.