


DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO – CPR/071.3
Regulamento Europeu de Produtos de Construção – EU 305/2011

- Código único de identificação do tipo de produto: **PROPAM® GROUT 102 CABLE (Antes CABLEGROUT)**
- Utilizações previstas:
Argamassa à base de cimento para injeção do betão para enchimento de fissuras (F).
Argamassa à base de cimento para ancoragem de armaduras de aço utilizadas para reforço estrutural de betão para utilizar em edifícios e obras de engenharia civil
- Fabricante:
PROPAMSA S.A.U.
Ctra N-340 Km 1242.3
08620 Sant Vicenç dels Horts – España
molins.es
- Sistema de avaliação e verificação de regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 4**
- Organismo notificado:
O fabricante realizou o controle de produção da fábrica (CPF) e os ensaios de tipo inicial no âmbito do sistema 4
- Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Aderência por resistência à tração	$> 2 \text{ N/mm}^2$	EN 1504-5:2004
Exsudação	$\leq 1\%$	
Cambio de volume	Entre 1% e 5% do volume inicial	
Teor de cloretos	$< 0,2\%$	
Trabalhabilidade - largura da fissura - Teor de humidade na fissura	$> 0,5 \text{ mm}$ Seca e húmida	
Tempo de escoriimento	180 s	
Periodo de trabalhabilidade	75 min	
Tempo de presa	Início: 360 min	
Aderência por resistência à tração após ciclos térmicos e de humedificação-secagem	$> 70\%$ do valor de adesão por resistência à tração	
Compatibilidade com betão	$> 70\%$ do valor de adesão por resistência à tração	
Libertação de substâncias perigosas	Conforme 5.4. Ver FDS	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:


Oscar Grau Fuentes
Diretor Técnico e de Qualidade


Sant Vicenç dels Horts, 06 de agosto de 2024

Toda a informação relacionada com as condições de utilização, modo de emprego e de armazenamento deve ser consultada na Ficha Técnica do produto.