

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES – CPR/102.3

Reglamento Europeo de Productos de la Construcción – RPC 305/2011

- Código de identificación única del producto tipo: **LEAKINJECT 2K FLEX**
- Usos previstos: **Producto para inyección del hormigón para relleno dúctil de las fisuras (D) en edificaciones y obras de ingeniería civil**
- Fabricante:
PROPAMSA S.A.U.
Ctra N-340 Km 1242.3
08620 Sant Vicenç dels Horts – España
molins.es
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 2+**
- Organismo notificado:
BCCA Belgian Construction Certification Association nº0749 ha realizado la Evaluación del Control de Producción en Fábrica (CPF) bajo el sistema 2+ y ha emitido el certificado BC2/565-1895-0004-001
- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Adhesión y capacidad de alargamiento	$\geq 1,3 \text{ N/mm}^2$ (hormigón seco) $\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ (hormigón mojado) $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$ (hoja metal con chorro arena) > 10 % (Alargamiento)	EN 1504-5:2004
Estanquidad al agua	$\geq 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$	
Temperatura de transición vítrea	-32,5°C	
Inyectabilidad en medio seco	Inyectabilidad elevada para anchuras de fisura superiores a 0,1 mm	
Inyectabilidad en medio no seco	Inyectabilidad elevada para anchuras de fisura superiores a 0,1 mm	
Viscosidad inicial de la mezcla (20°C)	78 mPas	
Periodo de trabajabilidad	150 min (12°C), 90 min (25°C)	
Compatibilidad con el hormigón	Pasa	
Emisión de sustancias peligrosas	Conforme con 5.4. Ver FDS	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:


Oscar Grau Fuentes
Director Técnico


Sant Vicenç dels Horts, 27 de junio de 2024

Toda la información referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Ficha Técnica del producto.