

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES – CPR/116.2**  
Règlement Européen des Produits de Construction – UE 305/2011

- Code d'identification unique du produit type: **PROPAM® WALL FINO PLUS (Avant PROPAM FINO PLUS)**
- Usages prévus: **Mortier d'enduit d'usage courant (GP) sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons, tel que couvert par le domaine d'application de la norme EN 998-1**
- Fabricant:  
**PROPAMSA S.A.U.**  
**Ctra N-340 Km 1242.3**  
**08620 Sant Vicenç dels Horts – España**  
**molins.es**
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP): **Système 4**
- Organisme notifié:  
**Le fabricant a réalisé le contrôle de production en usine (CPU) et les essais de type initiaux en vertu du système 4**
- Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au Feu	Classe A1	EN 998-1:2010
Absorption d'eau par capillarité	W2 ( $\leq 0,2$ kg/m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau ( $\mu$ )	$\leq 15$	
Adhérence	$\geq 0,3$ N/mm <sup>2</sup> (Type B)	
Conductivité thermique ( $\lambda_{10}$ , sec)	$0,70 \pm 0,05$ W/m·K	
Résistance à compression	CS III (3,5 – 7,5 N/mm <sup>2</sup> )	
Substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié précédemment sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée, de conformité au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



**Oscar Grau Fuentes**  
**Directeur Technique**



Sant Vicenç dels Horts, 11 septembre 2024

Toutes les informations sur les conditions d'utilisation, emploi et stockage devraient être consultées dans la fiche technique du produit.