

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – CPR/148.2
Règlement Européen des Produits de Construction – UE 305/2011

- Code d'identification unique du produit type: **PROPAM® AISTERM PLACA EPS GRAFITO**
- Usages prévus: **Plaque en polystyrène expansé destinée à l'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments.**
- Fabricant:
PROPAMSA S.A.U.
Ctra N-340 Km 1242.3
08620 Sant Vicenç dels Horts – España
molins.es
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP): **Système 3**
- Organisme notifié:
Le Centre d'Essais, d'Innovation et de Service CEIS n°1722 a réalisé la détermination du type de produit sur la base d'essais effectués sur des échantillons prélevés par le fabricant, conformément au système 3, et a délivré les rapports CAT 0086/11, CAT 0076/12, CAT 0023/14, CAT 0029/14 et CAT 00016/16-1.
- Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E		EN 13163
Conductivité thermique	0,031 W/m·K		
Résistance thermique déclarée	Épaisseur min. 20 mm	RD = 0,50 m²K/W	
	Épaisseur max. 100 mm	RD = 2,60 m²K/W	
Longueur	L2	± 2 mm	
Largeur	W2	± 2 mm	
Épaisseur	T1	± 1 mm	
Équerrage	S2	± 2 mm	
Planéité	P5	± 5 mm	
Stabilité dimensionnelle dans des conditions normales	DS(N)2	± 0,2 %	
Stabilité dimensionnelle dans des conditions spécifiées	DS(70,-)2	± 2 %	
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU (20–40)	20 à 40	
Résistance à la flexion	BS 115	≥ 115 kPa	
Résistance à la traction	TR100	≥ 100 kPa	
Module de cisaillement	GM1000	≥ 1000 kPa	
Résistance au cisaillement	SS50	≥ 50 kPa	

Les performances du produit identifié précédemment sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée, de conformité au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:


Oscar Grau Fuentes
Directeur Technique


Sant Vicenç dels Horts, 05 juillet 2024

Toutes les informations sur les conditions d'utilisation, emploi et stockage devraient être consultées dans la fiche technique du produit.