

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES – CPR/167.3
Reglamento Europeo de Productos de la Construcción – RPC 305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo: **PROPAM® SEAL MS45 (Antes BETOFLEX MS45)**
2. Usos previstos:
 - **Sellador para juntas en fachadas en aplicaciones de interior y exterior EN 15651-1:2012: Tipo F – EXT-INT CC, clase 25HM.**
 - **Sellante para juntas sanitarias EN 15651-3; tipo S, clase XS0.**
 - **Sellante para zonas peatonales EN 15651-4:2012: Tipo PW-EXT-INT CC, clase 25 HM.**
3. Fabricante:
PROPAMSA S.A.U.
Ctra N-340 Km 1242.3
08620 Sant Vicenç dels Horts – España
molins.es
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 3, Sistema 4 (para la reacción al fuego)**
5. Organismo notificado:
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, (organismo notificado nº 1292), ha realizado ensayos de tipo inicial y emitido informe de ensayo
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego (EN-13501-1:2007+A1 2010)	Clase F	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Resistencia a la fluencia (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua (EN ISO 10590)	Pasa	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de 28 días de inmersión en agua salada (EN ISO 10590)	Pasa	
Propiedades de tracción (modulo secante a 23°C) (EN ISO 8339)	≥ 0.4 MPa	
Propiedades de tracción (modulo secante a -30°C) (EN ISO 8339)	≤ 0.9 MPa	
Propiedades de tracción con extensión mantenida (-30°C) (EN ISO 8340)	Pasa	
Acción de microorganismos (EN ISO 846)	0	
Durabilidad	Pasa	
Emisión de sustancias peligrosas al medio ambiente o a la salud	Ver FDS	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Oscar Grau Fuentes




Director Técnico

Sant Vicenç dels Horts, 14 de febrero de 2025

Toda la información referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Ficha Técnica del producto.