

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – CPR/203.1
Règlement Européen des Produits de Construction – UE 305/2011

1. Code d'identification unique du produit type: **PROPAM® SEAL MS30**
2. Usages prévus:
- **Produit d'étanchéité pour les joints de façade à l'intérieur et à l'extérieur EN 15651-1: 2012 Type F EXT-INT-CC, classe 20LM.**
3. Fabricant:
PROPAMSA S.A.U.
Ctra N-340 Km 1242.3
08620 Sant Vicenç dels Horts – España
molins.es
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP): **Système 3, Système 4 (pour réaction au feu)**
5. Organisme notifié:
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, (organisme notifié n° 1292), a réalisé des premiers essais de type et délivré un rapport d'essai
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (EN-13501-1:2007+A1 2010)	Classe F	EN 15651-1:2012
Résistance au coulage (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volumen (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Adhérence / cohésion avec extension maintenue par la suite immersion dans l'eau (EN ISO 10590)	Sans échec	
Propriétés de traction (module de séchage à 23°C) (EN ISO 8339)	≥ 0.4 MPa	
Propriétés de traction (module sécant à -30°C) (EN ISO 8339)	≤ 0.9 MPa	
Propriétés de traction avec extension maintenue (EN ISO 8340)	Sans échec	
Durabilité	Sans échec	
Émission de substances dangereuses pour l'environnement ou la santé	Voir FDS	

Les performances du produit identifié précédemment sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée, de conformité au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:


Oscar Grau Fuentes
Directeur Technique


Sant Vicenç dels Horts, 31 juillet 2025

Toutes les informations sur les conditions d'utilisation, emploi et stockage devraient être consultées dans la fiche technique du produit.