

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO – CPR/205.1

Regulamento Europeu de Produtos de Construção – EU 305/2011

1. Código único de identificação do tipo de produto: **PROPAM SEAL AC40 F**
2. Utilizações previstas: **Selante para juntas em fachadas para aplicações interiores e exteriores. EN 15651-1:2017: Tipo F - EXT-INT, Classe 12.5P**
3. Fabricante:
PROPAMSA S.A.U.
Ctra N-340 Km 1242.3
08620 Sant Vicenç dels Horts – Espanha
molins.es
4. Sistema de avaliação e verificação de regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 3**
5. Organismo notificado:
A FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (organismo notificado nº 1292) realizou ensaios de tipo iniciais e emitiu um relatório de ensaio
6. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo (EN-13501-1:2007+A1 2010)	Clase B	EN 15651-1:2017
Emissão de substâncias perigosas para o ambiente ou para a saúde.	Consulte FDS	
Hermético e estanque		
Resistência à fluênci (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perda de volume (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
Propriedades de tração (deformação) após imersão em água a 23°C (plástico) (EN ISO 10591)	≥ 100%	
Propriedades de tracção (alongamento à rotura) a 23°C (EN ISO 8339)	≥ 25%	
Adesão/coesão com extensão mantida após imersão em água (EN ISO 10590)	Acontece	EN 15651-1:2012

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Oscar Grau Fuentes
Diretor Técnico e de Qualidade



Sant Vicenç dels Horts, 11 de novembro de 2025

Toda a informação relacionada com as condições de utilização, modo de emprego e de armazenamento deve ser consultada na Ficha Técnica do produto.