

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES – CPR/207.1

Reglamento Europeo de Productos de la Construcción – RPC 305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo: **PROPAM SEAL SN30**
2. Usos previstos:
  - Sellador para juntas en fachadas en aplicaciones de interior y exterior. EN 15651-1:2012: Tipo F – EXT-INT, clase 25LM
  - Sellador para aplicaciones de sellados de acristalamiento. EN 15651-2:2012: Tipo G, clase 25LM
  - Sellante para juntas sanitarias: EN15651-3; tipo S, clase S1
1. Fabricante:
 

**PROPAMSA S.A.U.**  
Ctra N-340 Km 1242.3  
08620 Sant Vicenç dels Horts – España  
molins.es
2. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 3**
3. Organismo notificado:
 

**FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, (organismo notificado nº 1292), ha realizado ensayos de tipo inicial y emitido informe de ensayo**
4. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego (EN-13501-1:2007+A1 2010)	Clase F	EN 15651-1,-2,-3:2012
Emisión de sustancias peligrosas al medio ambiente o a la salud	Ver FDS	
Estanquidad al aire y al agua		
Resistencia a la fluencia (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1,-2,-3 :2012
Pérdida de volumen (EN ISO 10563)	≤ 40 %	EN 15651-1,-2,-3 :2012
Recuperación elástica (EN ISO 7389)	≥ 60%	EN 15651-2
Propiedades de deformación después de inmersión en agua (EN ISO 10591)	≥ 25%	EN 15651-1,-3 :2012
Adhesión / cohesión tras exposición al calor, agua y luz artificial (EN ISO 11431)	Pasa	EN 15651-2
Propiedades de tracción (modulo secante a 23°C) (EN ISO 8339)	≤ 0.4 MPa	EN 15651-1,-2 :2012
Propiedades de tracción con extensión mantenida (EN ISO 8340)	Pasa	EN 15651-1,-2 :2012
Acción de microorganismos (EN ISO 846)	1	EN 15651-3
Durabilidad	Pasa	EN 15651-1,-2,-3 :2012

- Acondicionamiento: Método A
- Sustratos: Vidrio, aluminio anodizado y hormigón M2, sin imprimación.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



**Oscar Grau Fuentes**  
Director Técnico



Sant Vicenç dels Horts, 20 de noviembre de 2025

Toda la información referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Ficha Técnica del producto.