

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES – CPR/208.1

Reglamento Europeo de Productos de la Construcción – RPC 305/2011

- Código de identificación única del producto tipo: **PROPAM SEAL SN30 F**
- Usos previstos: **Sellador para juntas en fachadas en aplicaciones de interior y exterior. EN 15651-1:2012: Tipo F – EXT-INT-CC, clase 25HM**
- Fabricante:  
**PROPAMSA S.A.U.**  
**Ctra N-340 Km 1242.3**  
**08620 Sant Vicenç dels Horts – España**  
**molins.es**
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 3**
- Organismo notificado:  
**FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, (organismo notificado nº 1292), ha realizado ensayos de tipo inicial y emitido informe de ensayo**
- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego (EN-13501-1:2007+A1 2010)	Clase B	EN 15651-1:2012
Emisión de sustancias peligrosas al medio ambiente o a la salud	Ver FDS	
Estanquidad al aire y al agua		
Resistencia a la fluencia (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua (EN ISO 10590)	Pasa	
Propiedades de tracción (modulo secante a 23°C) (EN ISO 8339)	≥ 0.4 MPa	
Propiedades de tracción con extensión mantenida (EN ISO 8340)	Pasa	
Durabilidad	Pasa	

- Acondicionamiento: Método A
- Sustratos: Hormigón M2

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

  
**Oscar Grau Fuentes**  
**Director Técnico**



Sant Vicenç dels Horts, 20 de noviembre de 2025

Toda la información referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Ficha Técnica del producto.