

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES – CPR/209.1

Règlement Européen des Produits de Construction – UE 305/2011

1. Code d'identification unique du produit type: **PROPAM® COAT TOP SLX**
2. Usages prévus: **Enduit extérieur et enduit industriel intérieur à base de liants organiques pour utilisation sur murs, plafonds et colonnes**
3. Fabricant:  
**PROPAMSA S.A.U.**  
**Ctra N-340 Km 1242.3**  
**08620 Sant Vicenç dels Horts – España**  
**molins.es**
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP): **Système 4**
5. Organisme notifié:  
**Le fabricant a effectué le contrôle de production en usine (CPF) et les essais de type initiaux sous le système 4**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Perméabilité à la vapeur d'eau	V2 ( $0,14 < S_D > 1,4 \text{m}$ )	EN 15824:2017
Absorption de l'eau	W3 ( $\leq 0,1 \text{kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$ )	
Adhérence	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	
Durabilité	PND	
Conductivité thermique ( $\lambda$ )	0,72 W/m·K	
Réaction au feu	PND	
Émission de substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié précédemment sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée, de conformité au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Oscar Grau Fuentes**  
**Directeur Technique**

Sant Vicenç dels Horts, 12 septembre 2024

Toutes les informations sur les conditions d'utilisation, emploi et stockage devraient être consultées dans la fiche technique du produit.