

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES – CPR/216.1

Reglamento Europeo de Productos de la Construcción – RPC 305/2011

- Código de identificación única del producto tipo: **PROPAM® AISTERM PLACA FIBRA MADERA**
- Usos previstos: **Productos aislantes térmicos para edificios – productos de fibra de madera (WF) fabricados en fábrica.**
- Fabricante:
PROPAMSA S.A.U.
Ctra N-340 Km 1242.3
08620 Sant Vicenç dels Horts – España
molins.es
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 3**
- Organismo notificado:
Otto-Graf-Institut Universität Stuttgart Forschungs- und Materialprüfungsanstalt (MPA)
Pfaffenwaldring 4 D-70569 Stuttgart, organismo notificado nº 0672
- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones		Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Reacción al fuego	E	EN 13171:2012 + A1:2015
Emisión de sustancias peligrosas	Emisión de sustancias peligrosas	NPD	
Absorción acústica	Absorción acústica	NPD	
Absorción acústica (para suelos)	Rigidez dinámica	NPD	
	Espesor dinámico dL	NPD	
	Compresibilidad	NPD	
	Resistencia al flujo de aire	AFr100	
Comportamiento frente a mohos	Moho / putrefacción	NPD	
Resistencia térmica	Resistencia térmica y conductividad	$\lambda_d = 0,039 \text{ W/mK}$	
	Espesor	T5 / Ver etiqueta	
Absorción de agua a corto plazo	Absorción de agua	WS1.0	
Transmisión de vapor de agua	Transmisión de vapor de agua	MU3	
Resistencia a compresión	Resistencia a compresión	CS(10\Y)50	
	Carga puntual	NPD	
Durabilidad de la reacción al fuego bajo influencia de (calor, clima y envejecimiento)	Reacción al fuego	NPD	
	Resistencia térmica y conductividad	NPD	

Durabilidad de propiedades térmicas (calor, clima y envejecimiento)	Estabilidad dimensional	NPD	
	Estabilidad dimensional a 70°C	DS(70.-)2	
	Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad	NPD	
Resistencia a tracción	Tracción paralela a las caras	NPD	
	Tracción perpendicular a las caras	TR7.5	
Durabilidad de la resistencia a compresión (envejecimiento)	Fluencia a largo plazo	NPD	

NPD: No Performance Determined/Prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Oscar Grau Fuentes
Director Técnico



Sant Vicenç dels Horts, 24 de febrero de 2026

Toda la información referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Ficha Técnica del producto.