

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES – CPR/217.1

Reglamento Europeo de Productos de la Construcción – RPC 305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo: **PROPAM® FLOOR 150 MP**
2. Usos previstos: **Mortero para recrecidos y acabados de suelos con base resina sintética para uso en suelos interiores en la construcción**
3. Fabricante:
PROPAMSA S.A.U.
Ctra N-340 Km 1242.3
08620 Sant Vicenç dels Horts – España
molins.es
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 4 y Sistema 3 para Reglamentación de Reacción al fuego**
5. Organismo notificado:

El fabricante ha realizado el control de producción en fábrica (CPF) y los ensayos de tipo inicial bajo el sistema 4, mientras que LGAI Technological Center nº0370 ha realizado la determinación de la reacción al fuego en base a los ensayos realizados en muestras tomadas del fabricante, bajo el sistema 3, y emitido en el informe 24/32300062

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al Fuego	B _f S1	EN 13813:2002
Emisión de sustancias corrosivas	SR (Resina Sintética)	
Permeabilidad al agua	PND	
Resistencias mecánicas	PND	
Resistencia al desgaste	AR0,5 ($\leq 50 \mu\text{m}$)	
Resistencia a tracción	B2,0 ($\geq 2 \text{ N/mm}^2$)	
Resistencia al impacto	IR14,7 ($\geq 14,7 \text{ Nm}$)	
Resistencia a Compresión	C40 ($> 40 \text{ N/mm}^2$)	
Aislamiento acústico	PND	
Absorción acústica	PND	
Resistencia térmica	PND	
Resistencia química	PND	
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de

conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Oscar Grau Fuentes
Director Técnico



Sant Vicenç dels Horts, 08 de abril de 2026

Toda la información referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Ficha Técnica del producto.