

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO – CPR/218.1
Regulamento Europeu de Produtos de Construção – EU 305/2011

1. Código único de identificação do tipo de produto: **PROPAM® FLOOR 150 SP**
2. Utilizações previstas: **Argamassa para betonilhas e pavimentos à base de resina sintética para utilização em pavimentos interiores na construção**
3. Fabricante:
PROPAMSA S.A.U.
Ctra N-340 Km 1242.3
08620 Sant Vicenç dels Horts – Espanha
molins.es
4. Sistema de avaliação e verificação de regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 4 e Sistema 3 para Regulação de Reação ao Fogo**
5. Organismo notificado:
O fabricante realizou o controle de produção em fábrica (CPF) e os ensaios iniciais de tipo no sistema 4, enquanto o Centro Tecnológico LGAI nº0370 realizou a determinação da reação ao fogo com base nos ensaios realizados em amostras retiradas do fabricante, sob sistema 3, e emitido no relatório 24/32300062
6. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reacção ao Fogo	B _s S1	EN 13813:2002
Libertação de substâncias corrosivas	SR (Resina Sintética)	
Permeabilidade à água	NPD	
Resistências mecânicas	NPD	
Resistência ao desgaste	AR0,5 ($\leq 50 \mu\text{m}$)	
Resistência à tracção	B2,0 ($\geq 2 \text{ N/mm}^2$)	
Resistência ao impacto	IR14,7 ($\geq 14,7 \text{ Nm}$)	
Isolamento acústico	NPD	
Absorção acústica	NPD	
Resistência térmica	NPD	
Resistência química	NPD	
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:


Oscar Grau Fuentes
Diretor Técnico e de Qualidade


Sant Vicenç dels Horts, 09 de abril de 2026

Toda a informação relacionada com as condições de utilização, modo de emprego e de armazenamento deve ser consultada na Ficha Técnica do produto.