



Para el producto: SILIKAL® RU 320 Pigmented

Nº RU320-Pigmented-001

1. código único de identificación del tipo de producto:

EN 13813: SR - B1,5 - AR1 - IR4

2. Tipo, lote o número de serie u otro elemento que permita la identificación del producto de construcción de conformidad con el artículo 11, apartado 4:

Número de lote: véase el embalaje del producto

3. uso o usos previstos del producto de construcción, según lo previsto por el fabricante, de conformidad con la especificación técnica armonizada aplicable:

EN 13813

Solado/revestimiento de resina sintética para uso en interiores

4. nombre, nombre comercial registrado o marca registrada y dirección de contacto del fabricante de conformidad con el artículo 11, apartado 5:

SILIKAL GmbH

Ostring 23

D-63533 Mainhausen

5. en su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado responsable de las tareas contempladas en el apartado 2 del artículo 12:

No procede

6. sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción según lo establecido en el anexo V:

EN 13813:

Sistema 4 (para aplicaciones en interiores)

7. en el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

No procede

8) en el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea:

No procede



9. Rendimiento declarado: EN 13813:

Tabla 1: Prestaciones según EN 13813

Características esenciales	prestaciones	especificación técnica armonizada
Comportamiento frente al fuego	E _{fi} ^{a)}	EN 13813:2002
Liberación de sustancias corrosivas	SR	
Permeabilidad al agua	NPD	
Resistencia al desgaste	≤ AR1	
Resistencia a la tracción adhesiva	≥ B1,5	
Resistencia al impacto	≥ IR4	
Aislamiento al ruido de impacto	NPD	
Absorción acústica	NPD	
Aislamiento térmico	NPD	
Resistencia química	NPD	

a) De conformidad con la Decisión 2010/85/UE de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, el producto cumple la clase E de resistencia al fuego sin necesidad de ensayo.

10. Las prestaciones del producto identificadas en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado en nombre y representación del fabricante por:

Dr. Peter Loh
(Director de Desarrollo)

(Firma)

Mainhausen, 02.02.2022