
ST-Negatief





Negatief T-stuk 90°
Diameters 80 - 800
Rubberen afdichting

Leverbare afmetingen

artikelnummer	naam	d1 (mm)	d3 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l3 (mm)	lp1 (mm)	lp3 (mm)	gewicht (kg)
5050000393	ST 80 100	**80**	**100**	160	80	70	40	40	0,49
5050000989	ST 80 125	**80**	**125**	185	92,5	75	40	40	0,58
5050000396	ST 100 125	**100**	**125**	185	92,5	85	40	40	0,62
5050000899	ST 100 150	**100**	150	210	105	90	40	40	0,76
5050000397	ST 100 160	**100**	**160**	220	110	90	40	40	0,79
5050000900	ST 125 150	**125**	150	210	105	105,5	40	40	1,05
5050000401	ST 125 160	**125**	**160**	220	110	105,5	40	40	1,10
5050000901	ST 125 180	**125**	180	240	120	105,5	40	40	1,00
5050000402	ST 125 200	**125**	**200**	260	130	110,5	40	40	1,15
5050000902	ST 150 160	150	**160**	220	110	115	40	40	-
5050000903	ST 150 180	150	180	240	120	120	40	40	-
5050000407	ST 150 200	150	**200**	260	130	120	40	40	1,35
5050000904	ST 160 180	**160**	180	240	120	125	40	40	1,20
5050000413	ST 160 200	**160**	**200**	260	130	125	40	40	1,30
5050000905	ST 160 224	**160**	224	284	142	130	40	40	-
5050000414	ST 160 250	**160**	**250**	310	155	135	40	40	1,60
5050000906	ST 180 200	180	**200**	260	130	135	40	40	1,55
5050000907	ST 180 224	180	224	284	142	140	40	40	-
5050000908	ST 180 250	180	**250**	310	155	145	40	40	1.80
5050000909	ST 180 280	180	280	340	170	150	40	40	-
5050000911	ST 200 224	**200**	224	284	142	150	40	40	1.60
5050000427	ST 200 250	**200**	**250**	310	155	155	40	40	2.15
5050000912	ST 200 280	**200**	280	340	170	160	40	40	-
5050000428	ST 200 315	200	**315**	375	187,5	165	40	40	2,25
5050000913	ST 224 250	224	**250**	310	155	165	40	40	1,95
5050000914	ST 224 280	224	280	340	170	170	40	40	-
5050000915	ST 224 315	224	**315**	375	187,5	175	40	40	-
5050000918	ST 250 280	**250**	280	340	170	185	40	40	-
5050000443	ST 250 315	**250**	**315**	375	187,5	190	40	40	2,95
5050000919	ST 250 355	**250**	355	415	207,5	200	40	65	3,15
5050000924	ST 280 315	280	**315**	375	187,5	205	40	40	-
5050000925	ST 280 355	280	355	415	207,5	215	40	65	-
5050000926	ST 280 400	280	**400**	460	230	220	40	65	-
5050000463	ST 315 355	**315**	355	415	207,5	230,5	40	65	3,75
5050000464	ST 315 400	**315**	**400**	460	230	240,5	40	65	4,05
5050000465	ST 315 450	**315**	450	510	255	240,5	40	65	4,55
5050000940	ST 355 400	355	**400**	460	230	260,5	65	65	5,40
5050000473	ST 355 450	355	450	510	255	265,5	65	65	5,70
5050000474	ST 355 500	355	**500**	560	280	275,5	65	65	6,30

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

2026_11_v2

Leverbare afmetingen

artikelnummer	naam	d1 (mm)	d3 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l3 (mm)	lp1 (mm)	lp3 (mm)	gewicht (kg)
5050000483	ST 400 450	**400**	450	510	255	290	65	65	6,20
5050000484	ST 400 500	**400**	**500**	560	280	295	65	65	6,80
5050000952	ST 450 500	450	**500**	560	280	320	65	65	7,50
5050000490	ST 450 560	450	560	620	310	330	65	65	8,40
5050000491	ST 450 630	450	**630**	690	345	340	65	65	9,20
5050000498	ST 500 560	**500**	560	620	310	355	65	65	9,00
5050000499	ST 500 630	**500**	**630**	690	345	365	65	65	10,20
5050000959	ST 500 710	**500**	710	770	385	385	65	100	12,40
5050000505	ST 560 630	560	**630**	690	345	395	65	65	10,90
5050000968	ST 560 710	560	710	770	385	415	65	100	13,40
5050000969	ST 560 800	560	**800**	860	430	425	65	100	15,00
5050000980	ST 630 710	**630**	710	770	385	450	65	100	14,50
5050000508	ST 630 800	**630**	**800**	860	430	460	65	100	16,40
5050000988	ST 710 800	710	**800**	860	430	500	100	100	19,70

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

2026_11_v2