



VID

Inspectiedeksel

Diameters 100 - 630

Snelle toegang

Kenmerken

Inspectiedeksel voor spiro kanalen, met randbescherming. Geschikt voor ronde en ovale kanalen. Verzorgt eenvoudige toegang tot het kanaal voor inspectie en reiniging.

Uitvoering

Materiaal boven- en onderschaal: gegalvaniseerd staal
Materiaal draaiknoppen: Polyamide (rood)

Wordt geleverd inclusief een pakking van polyethyleen schuim en is geschikt voor toepassingen met een temperatuurbereik van - 30 °C tot + 80 °C. Zelfklevende boormal meegeleverd in elke verpakking.

Leverbare afmetingen

artikelnummer	naam	B (mm)	H (mm)	voor buis d (mm)	gewicht (kg)
5100000000	VID 100 180x80	180	80	100	0,32
5100000002	VID 125 180x80	180	80	125	0,32
5100000023	VID 150 200x100	200	100	150	0,38
5100000004	VID 160 200x100	200	100	160	0,38
5100000006	VID 200 200x100	200	100	200	0,38
5100000008	VID 250 200x100	200	100	250	0,38
5100000024	VID 315 300x200	300	200	315	0,87
5100000011	VID 400 400x300	400	300	400	1,39
5100000012	VID 500 400x300	400	300	500	1,39
5100000013	VID 630 400x300	400	300	630	1,39

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.