



SBGDI - 90°

Spiralo dampdicht geïsoleerde bocht - 45°

Diameters 100 - 400 mm

Rubberen afdichting

De dampdicht geïsoleerde bochten SBGDI/SBDI hebben een hoek van 90° en zijn uitwendig voorzien van isolatie met Alveolen polyethyleen schuim van 9 mm. De SBGDI bocht is geperst en glad en de SBDI bocht bestaat uit segmenten. Standaard worden 2 sluitbanden meegeleverd voor een dampdichte afwerking van de verbindingen.

artikelnummer	omschrijving	d1	L	Lp	rm	Wanddikte (x)	Gewicht (kg)
5140000607	Geperste bocht D = 100 mm 90°, sendzimir verzinkt, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	100	100	35	100	9	0,32
5140000609	Geperste bocht D = 125 mm 90°, sendzimir verzinkt, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	125	125	35	125	9	0,48
5140000611	Geperste bocht D = 150 mm 90°, sendzimir verzinkt, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	150	150	35	150	9	0,63
5140000613	Geperste bocht D = 160 mm 90°, sendzimir verzinkt, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	160	160	35	160	9	0,77
5140000615	Geperste bocht D = 180 mm 90°, sendzimir verzinkt, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	180	180	35	180	9	0,96
5140000617	Geperste bocht D = 200 mm 90°, sendzimir verzinkt, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	200	200	35	200	9	1,15
5140000619	Geperste bocht D = 250 mm 90°, sendzimir verzinkt, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	250	250	45	250	9	1,80
5140000601	Segmentbocht D = 315 mm 90°, sendzimir verzinkt, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	315	299	45	306	9	2,55
5140000603	Segmentbocht D = 355 mm 90°, sendzimir verzinkt, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	355	337	55	341	9	4,10
5140000605	Segmentbocht D = 400 mm 90°, sendzimir verzinkt, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	400	400	55	400	9	6,00