



VTB

Montagebeugel
Diameter 80 - 1250
Standaard uitvoering

Leverbare afmetingen
De beugels worden vanaf de diameter 450 mm uitgevoerd als tweepuntsophanging.

artikelnummer	naam	d (mm)	B (mm)	ophanging	gewicht (kg)
5080000077	VTB 80 - M8/M10	**80**	20	M8/M10 1-punts	0,11
5080000080	VTB 100 - M8/M10	**100**	20	M8/M10 1-punts	0,13
5080000083	VTB 125 - M8/M10	**125**	20	M8/M10 1-punts	0,16
5080000085	VTB 150 - M8/M10	150	20	M8/M10 1-punts	0,18
5080000088	VTB 160 - M8/M10	**160**	20	M8/M10 1-punts	0,19
5080000090	VTB 180 - M8/M10	180	20	M8/M10 1-punts	0,21
5080000093	VTB 200 - M8/M10	**200**	20	M8/M10 1-punts	0,22
5080000095	VTB 224 - M8/M10	224	20	M8/M10 1-punts	0,25
5080000099	VTB 250 - M8/M10	**250**	20	M8/M10 1-punts	0,28
5080000102	VTB 280 - M8/M10	280	20	M8/M10 1-punts	0,31
5080000104	VTB 300 - M8/M10	300	20	M8/M10 1-punts	0,33
5080000108	VTB 315 - M8/M10	**315**	20	M8/M10 1-punts	0,34
5080000111	VTB 355 - M8/M10	355	20	M8/M10 1-punts	0,35
5080000114	VTB 400 - M8/M10	**400**	20	M8/M10 1-punts	0,42
5080000117	VTB 450 - 2P	450	20	M8/M10 2-punts	0,74
5080000120	VTB 500 - 2P	**500**	20	M8/M10 2-punts	0,81
5080000123	VTB 560 - 2P	560	20	M8/M10 2-punts	0,90
5080000125	VTB 600 - 2P	600	20	M8/M10 2-punts	0,97
5080000127	VTB 630 - 2P	**630**	20	M8/M10 2-punts	1,00
5080000150	VTB 710 - 2P	710	20	M8/M10 2-punts	1,15
5080000131	VTB 800 - 2P	**800**	20	M8/M10 2-punts	1,30
5080000133	VTB 900 - 2P	900	20	M8/M10 2-punts	1,45
5080000134	VTB 1000 - 2P	**1000**	20	M8/M10 2-punts	1,60
5080000135	VTB 1120 - 2P	1120	20	M8/M10 2-punts	1,74
5080000136	VTB 1250 - 2P	**1250**	20	M8/M10 2-punts	2,35

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

2026_11_v2