



Verlaagde plenumbox

Verlaagd ovaal

Verlaagd rond

Leverbare typen

P plenum verlaagd

- Toepassing

T toevoer

R retour

- Luchtaansluiting

R stutz rond

O stutz ovaal

- Accessoires

O geen

- Uitvoering

U ongeïsoleerd

R geïsoleerd

Toepassing

De verlaagde plenumbox is geschikt voor toepassing in combinatie met de onderstaande plafondroosters.

De plenumbox is leverbaar in geïsoleerde en ongeïsoleerde uitvoering. Standaard is de plenumbox voorzien van 8 mm ophang gaten in de opstaande rand van het plenum. Tevens dient men rekening te houden met een geluidscorrectie van + 3 dB.

Uitvoering

Plenumbox

Materiaal: sendzimir verzinkt staal

Inwendige isolatie: 1/2" ductliner

Nabehandeling: geen

Plenumhoogte (P-maat, zie ook rooster documentatie)

PTVD/PRVD, PTVM/PRVM en PTVS/PRVS

model	standaard	verlaagd	verlaagd, ovaal
250	235	220	160
300	270	255	180
400	315	300	210
500	325	310	220
550	395	365	270

TTHA/TTPA

model	standaard	verlaagd	verlaagd, ovaal
600	395	n.v.t.	265
750	460	n.v.t.	305
900	460	n.v.t.	305
1200	500	n.v.t.	315

RTBD/RRBD en RTBM/RRBM

model	standaard	verlaagd	verlaagd, ovaal
250	215/220	195	158
350	260/265	230	185
450	310/315	270	208
550	360/365	320	245

HREC/HREA

model	standaard	verlaagd	verlaagd, ovaal
250	235	220	160
300	270	255	180
400	315	300	210
500	325	310	220
550	395	365	270

RTBC/RRBC

model	standaard	verlaagd	verlaagd, ovaal
250	220	n.v.t.	200
350	265	n.v.t.	230
450	315	n.v.t.	250
550	365	n.v.t.	285

Opmerking

- De afmetingen zijn gegeven in mm.
- Voor tekeningen zie de individuele rooster documentatie.

RTGD/RRGD en RTGT/RRGT

model	standaard	verlaagd	verlaagd, ovaal
300/8	260	230	160
400 - 600/16	300	270	210
500/24	310	270	210
600 /24	360	320	245
600/48	370	350	270

RTFO/RTFM

model	standaard	verlaagd	verlaagd, ovaal
125	260	n.v.t.	210
160	285	n.v.t.	220
200	330	n.v.t.	250
250	390	n.v.t.	290
315	460	n.v.t.	335