

Regelmogelijkheden

Volledig automatisch of handmatig

Maak het uzelf zo
makkelijk mogelijk

4-standenschakelaar met filterindicatie

De 4-standenschakelaar is voorzien van een ledlampje voor filterindicatie. Dit lampje geeft aan wanneer het filter schoongemaakt moet worden.



4-standenschakelaar met filterindicatie

Air Control

De Air Control is een bedienmodule met klokregeling. Deze biedt meer comfort en een nóg hogere energiebesparing.



Air Control

Draadloze afstandsbediening

De draadloze afstandsbediening bestaat uit een Rf-zender met twee of vier standen en een Rf-ontvanger. Zowel de zender met twee als met vier standen is voorzien van een ledlampje voor filterindicatie. Wanneer het filter schoongemaakt moet worden, gaat het lampje branden.



Rf-zenders

CO₂-sensor

Met een CO₂-sensor kan de ventilatiesturing afgestemd worden op de aanwezigheid van CO₂.



CO₂-sensor

RV-sensor

De RV-sensor signaleert een plotselinge verhoging van de relatieve vochtigheid in een ruimte door bijvoorbeeld koken of douchen.



RV-sensor

Brink Connect (Modbus)

Met de Modbus interface Brink Connect kunnen de Flair, Renovent Excellent en Renovent Sky communiceren met een Modbusnetwerk zoals bijvoorbeeld een gebouwbeheersysteem. Zo is het mogelijk toesturen vanuit één centraal punt in de gaten te houden, aan te sturen en gegevens te gebruiken voor de analyse van de energieprestatie van gebouwen.

BRINK

Air for Life