

Ramon Soler®

Solestop, durinario empotrado temporizado de un agua con florón Ø80mm, cromado

Referencia: **745903**

Codigo SAP: **74F303585**

Serie: **SOLESTOP**

Clasificación: **COLECTIVIDADES**

Subclasificación: **SOLESTOP**

Acabado: **CROMO**

Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, resistencia a la presión, sensibilidad, tiempo de cierre y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas de referencia para grifería temporizada, UNE-EN 816 y EN 248.

Observaciones

Regulación predeterminada, según norma:


- Caudal a 3 bar: ±10 L/min.
- Tiempo: ±9 seg.
- Descarga: ±1,5 L

Rango de regulación:

- Caudal a 3 bar: de 4 L a 15 L
- Tiempo: de 6 seg. a 15 seg.

Composicion y recambios

- Pulsador: P745303 (AAZ303934)
- Cartucho : 740203 (AAZ303824)
- Base : RB21HN (AAZ303927)
- Camisa temporizado: CEMPTM01 (AAZ303929)



Solestop, self-closing concealed urinal mixer with time and flow regulation, chromed

Reference: **745903** SAP code: **74F303585**

Serie: SOLESTOP

Classification: COLLECTIVITIES

Subclassification: SOLESTOP

Finish: CHROME

Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, pressure resistance, sensibility, closing time and and corrosion test according timed flow european standards UNE-EN 816 and EN 248.

Observations

Default regulation, according to standard:


- Flow 3 bar: ± 10 L/min.
- Timing: ± 9 seg.
- Discharge: $\pm 1,5$ L

Regulation range:

- Flow 3 bar: 4 L - 15 L
- Timing: 6 sec. - 15 sec.

Composition and spare parts

- Push-button: P745303 (AAZ303934)
- Cartidge: 740203 (AAZ303824)
- Base: RB21HN (AAZ303927)
- : CEMPTM01 (AAZ303929)



Solestop, Urinoir encastré d'un eau temporisé avec rosace Ø80mm, chromé

Référence: **745903** Code SAP: **74F303585**

Série: SOLESTOP

Classification: COLLECTIVITÉS

Sous-classification: SOLESTOP

Fini: CHROME

Caractéristiques techniques

- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, résistance à la pression, sensibilité, temps de fermeture et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne de référence pour robinetterie temporisée, UNE-EN 816 et EN 248.

Observations

Régulation par défaut, selon la norme:


- Débit à 3 bar: ± 10 L/min.
- Durée: ± 9 sec.
- Décharge: $\pm 1,5$ L

Plage de régulation:

- Débit à 3 bar: de 4 L à 15 L
- Durée: 6 sec. à 15 sec.

Composition et pièces de rechange

- Poussoir: P745303 (AAZ303934)
- Cartouche: 740203 (AAZ303824)
- Base: RB21HN (AAZ303927)
- : CEMPTM01 (AAZ303929)



Unterputz-Urinal1/2 mit Durchflussregulierung

Referenz: **745903** SAP code: **74F303585**

Serie: SOLESTOP

Klassifizierung: SAMMLUNGEN

Unterklassifizierung: SOLESTOP

Beendet: CHROM

Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehör- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Druckbeständigkeitprüfung, Sensibilitätsprüfung, Schließzeitprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber UNE-EN 816 und EN 248.

Bemerkungen

Standardeinstellung:


- Durchfluss bei 3 bar: ± 10 L/min.
- Fliesszeit: ± 9 Sekunden
- Wasserfluss: $\pm 1,5$ L

Einstellbereich:

- Durchfluss bei 3 bar: von 4 L bis 15 L
- Fliesszeit: von 6 bis 15 Sekunden

Zusammensetzung und ersatzteile

- Auslöser: P745303 (AAZ303934)
- Kartusche: 740203 (AAZ303824)
- Sockel: RB21HN (AAZ303927)
- : CEMPTM01 (AAZ303929)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net