

Ramon Soler®

Vulcano, monomando de baño-ducha cromado

Referencia:	6905S	Codigo SAP:	69-204450
Serie:	VULCANO		
Clasificación:	BAÑO	Certificación:	N II D/A
Subclasificación:	BAÑERA Y DUCHA		
Acabado:	CROMO		

Características técnicas




- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : 6900-40 (207807)
- Distintivo : DT1-BRA (261487)
- Cobertor tuerca cartucho : 3380 (230442)
- Tuerca cartucho : TSC400 (230451)
- Cartucho : 40000 (207789)
- Aireador : 1534 (252879)
- Inversor : 6975 (207798)
- Valvula antiretorno : ARD15 (181680)
- Asiento : AGM-2I (252816)
- Tuerca de asiento : T3/4 (160220)
- Floron : 1325 (167127)
- Excentrica : E1/23/4 (160248)



Vulcano chromed, bath and shower mixer

Reference:	6905S	SAP code:	69-204450
Serie:	VULCANO		
Classification:	BATH	Certification:	N II D/A
Subclassification:	BATH AND SHOWER		
Finish:	CHROME		

Technical characteristics

- Certification AENOR.
- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.




Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 6900-40 (207807)
- Index: DT1-BRA (261487)
- Cartridge nut cover: 3380 (230442)
- Cartridge nut: TSC400 (230451)
- Cartridge: 40000 (207789)
- Aerator: 1534 (252879)
- Diverter valve: 6975 (207798)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Seat: AGM-2I (252816)
- Screw seat: T3/4 (160220)
- Escutcheon: 1325 (167127)
- Eccentric: E1/23/4 (160248)



Vulcano, mitigeur bain-douche chromé

Référence:	6905S	Code SAP:	69-204450
Série:	VULCANO		
Classification:	SALLE DE BAIN	Certification:	N II D/A
Sous-classification:	BAIGNOIRE ET DOUCHE		
Fini:	CHROME		

Caractéristiques techniques




- Certification AENOR
- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 6900-40 (207807)
- Index: DT1-BRA (261487)
- Écrou de fixation cartouche: 3380 (230442)
- Écrou de cartouche: TSC400 (230451)
- Cartouche: 40000 (207789)
- Aérateur: 1534 (252879)
- Inverseur: 6975 (207798)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Siège: AGM-2I (252816)
- Écrou siège: T3/4 (160220)
- Rosace: 1325 (167127)
- Excentrique: E1/23/4 (160248)



Mitigeur bain-douche. Inverseur automatique. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. saillie 140 mm

Referenz:	6905S	SAP code:	69-204450
Serie:	VULCANO		
Klassifizierung:	BADEZIMMER	Zertifizierung:	N II D/A
Unterklassifizierung:	WANNENFÜLL UND BRAUSBATTERIE		
Beendet:	CHROM		




Technische eigenschaften

- AENOR Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche $\varnothing 40\text{mm}$.
- Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min ausgang Wannenfäll und 12 l/min ausgang Brausebatterie.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C . Maximale Temperatur bei 65°C . Maximal 1 Stunde bei 90°C .
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.



Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 6900-40 (207807)
- Merkmal: DT1-BRA (261487)
- Kartuschenringblende: 3380 (230442)
- Kartuschenmutter: TSC400 (230451)
- Kartusche: 40000 (207789)
- Luftsprudler : 1534 (252879)
- Umsteller: 6975 (207798)
- Rückflussverhinderungsventil : ARD15 (181680)
- Sitz: AGM-2I (252816)
- Sitzmutter: T3/4 (160220)
- Zierblende: 1325 (167127)
- S-Anschluss: E1/23/4 (160248)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net