


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Adagio



Adagio oro cepillado, bimando de lavabo empotrado mural
912001OC

Colección:	Acabado:	Código:
Adagio	Oro cepillado	91A306130
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Lavabo	

Características técnicas

- Montura cerámica G1/2 de 180°.
- Caudal a 3 bar: 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 200 y EN 248.


Composición y recambios

Aireador :	1621 (AAZ307196)
Caño :	C912001OC (91Z307130)
Montura azul:	1702C1/2 (AAZ306281)
Montura roja:	1701C1/2 (AAZ306280)
Volante:	KVF912001OC (91Z307042)
Camisa empotrado:	FC912001OC (91Z307135)

Observaciones

-





Adagio brushed gold, two handle wall mounted washbasin faucet
9120010C

Collection:	Finish:	Code:
Adagio	Brushed gold	91A306130
Location:	Category:	
Bath	Washbasin	

Technical characteristics

- Ceramic headwork G1/2 of 180°.
- Flow rate at 3 bar: 5 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 200 and EN 248.


Composition and spare parts

Aerator:	1621 (AAZ307196)
Spout:	C9120010C (91Z307130)
Blue headwork:	1702C1/2 (AAZ306281)
Red Headwork:	1701C1/2 (AAZ306280)
Handle wheel:	KVF9120010C (91Z307042)
Shirt concealed:	FC9120010C (91Z307135)

Observations

.





Adagio or brossé, mélangeur de lavabo encastré murale 912001OC

Collection:	Fini:	Code:
Adagio	Or brossé	91A306130
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Lavabo	

Caractéristiques techniques

- Tête céramique G1/2 de 180°.
- Débit à 3 bar: 5 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

Essais


- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 200 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

· Aérateur:	1621 (AAZ307196)
· Bec:	C912001OC (91Z307130)
· tête bleue ou cartouche:	1702C1/2 (AAZ306281)
· tête rouge ou cartouche:	1701C1/2 (AAZ306280)
· Croisillon :	KVF912001OC (91Z307042)
· Chemise d'encasté:	FC912001OC (91Z307135)

Observations





ADAGIO Unterputz Waschtisch-Zweigriffarmatur gold
gebürstet
9120010C

Sammlung: Adagio Ausführung: Gebürstete gold Code: 91A306130
Standort: Wannenfüll Kategorie: Waschtisch

Technische eigenschaften

- Keramik-Oberteil G1/2 180°.
- Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti- Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 200 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Luftsprudler : 1621 (AAZ307196)
- Auslauf: C9120010C (91Z307130)
- Blau keramikoberteil: 1702C1/2 (AAZ306281)
- Rot keramikoberteil: 1701C1/2 (AAZ306280)
- Griff: KVF9120010C (91Z307042)
- Abdeckhülse Unterputz-Einhebelmischer : f. FC9120010C (91Z307135)

Bemerkungen

·



ramonsoler.

— rsramonsoler.com