

Ramon Soler®

Arola, monomando de lavabo con salida cascada, caño giratorio y cartucho progresivo de apertura en agua fría, cromado

Referencia: **2601**

Codigo SAP: **26-226428**

Serie: AROLA

Clasificacion: BAÑO

Subclasificacion: LAVABO

Acabado: CROMO

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.




Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : 2650 (226572)
- Cartucho : 2600-P (226419)
- Bolsa de accesorios : BMR (231468)
- Conexiones flexibles : 225 (162438)



Arola, Washbasin chromed mixer, swivel spout and progressive cartridge with cold opening

Reference: **2601** SAP code: **26-226428**

Serie: AROLA

Classification: BATH

Subclassification: WASHBASIN

Finish: CHROME

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar: 5 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.




Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 2650 (226572)
- Cartidge: 2600-P (226419)
- Accesory bag: BMR (231468)
- Felxible hose: 225 (162438)



Arola, Mitigeur lavabo avec bec cascade, bec orientable et cartouche à ouverture progressive eau froide, chromé

Référence: **2601** Code SAP: **26-226428**

Série: AROLA

Classification: BAIN

Sous-classification: LAVABO

Fini: CHROME

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar: 5 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.




Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 2650 (226572)
- Cartouche: 2600-P (226419)
- Sachet d'accessoires: BMR (231468)
- Connexions flexibles: 225 (162438)



Waschtisch-Einhebelmischer Progressivhebel mit schwenkbarem Auslauf und Schwallstrahl, Durchflussbegrenzung: 5 l/min

Referenz:	2601	SAP code:	26-226428
Serie:	AROLA		
Klassifizierung:	WANNENFÜLL		
Unterklassifizierung:	WASCHTISCH		
Beendet:	CHROM		

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche $\varnothing 35\text{mm}$.
- Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehör- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C . Maximale Temperatur bei 65°C . Maximal 1 Stunde bei 90°C .
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.




Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.

Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 2650 (226572)
- Kartusche: 2600-P (226419)
- Montageset: BMR (231468)
- Verbindungsschlauch: 225 (162438)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net