

Ramon Soler®



Monomando de lavabo alto X con cartucho 25 mm (de altura 300 mm, salida de agua a 180 mm) de 6L/min

Referencia: **7510**

Codigo SAP: **75-251583**

Serie: ATICA

Clasificacion: BAÑO


Subclasificacion: LAVABO

Acabado: CROMO

Composicion y recambios

- Manecilla : 7500-25 (251691)
- Distintivo : DT3-CN (253032)
- Cobertor tuerca cartucho : 7580 (252330)
- Tuerca cartucho : TSC251 (252348)
- Cartucho : 25000-2 (214341)
- Aireador : 1524 (259845)
- Base : 7530 (251925)
- Bolsa de accesorios : BAC2 (300041)
- Conexiones flexibles : 224 (120826)

Dibujo Técnico



Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar: 6 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar:
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.





Mitigeur lavabo haut. Hauteur 300mm, hauteur sous bec 205mm, saillie 180mm,


Reference: **7510** SAP code: **75-251583**

Serie: ATICA
Classification: BATH
Subclassification: BASIN
Finish: CHROME

Composition and spare parts

- Handle: 7500-25 (251691)
- Index: DT3-CN (253032)
- Cartridge nut cover: 7580 (252330)
- Cartridge nut: TSC251 (252348)
- Cartridge: 25000-2 (214341)
- Aerator: 1524 (259845)
- Base: 7530 (251925)
- Accesory bag: BAC2 (300041)
- Felxible hose: 224 (120826)

Technical drawing



Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar: 6 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure ? 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.





Hoher Waschtisch-Einhebelmischer

Référence: **7510**

Code SAP: **75-251583**

Série: **ATICA**

Classification: **SALLE DE BAIN**


Sous-classification: **LAVABO**

Fini: **CHROME**

Composition et pièces de rechange

- Manette: 7500-25 (251691)
- Index: DT3-CN (253032)
- Écrou de fixation cartouche: 7580 (252330)
- Écrou de cartouche: TSC251 (252348)
- Cartouche: 25000-2 (214341)
- Aérateur: 1524 (259845)
- Base: 7530 (251925)
- Sachet d'accessoires: BAC2 (300041)
- Connexions flexibles: 224 (120826)

Dessin technique



Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar: 6 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques ? 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar:
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.





High washbasin mixer

Referenz: **7510** SAP code: **75-251583**

Serie: ATICA

Klassifizierung: BADEZIMMER


Unterklassifizierung: WASCHTISCH

Beendet: CHROM

Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 7500-25 (251691)
- Merkmal: DT3-CN (253032)
- Kartuschenringblende: 7580 (252330)
- Kartuschenmutter: TSC251 (252348)
- Kartusche: 25000-2 (214341)
- Luftsprudler : 1524 (259845)
- Sockel: 7530 (251925)
- Montageset: BAC2 (300041)
- Flexibler Edelstahlschlauch: 224 (120826)

Technische Zeichnung



Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehör- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten ? 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar:
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 ?m Nickel, 0,3 ?m Chrom.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net