

Ramon Soler®

Ypsilon Plus, monomando de lavabo con válvula automática de ABS 1 1/4", Ref. 9065 cromado

Referencia:	6401VA9065	Codigo SAP:	64-261626
Serie:	YPSILON PLUS		
Clasificación:	BAÑO	Certificación:	N IA
Subclasificación:	LAVABO		
Acabado:	CROMO		

Características técnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.




Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : 6400-35 (252195)
- Cartucho : 35100 (252204)
- Aireador : 1522 (250719)
- Base : 6630M (260340)
- Bolsa de sujeción: BSU (AAZ304484)
- Válvula automática: 906502 (AAZ302188)
- Conexiones flexibles : 229R (227076)
- Varilla v.a.: 9072 (208257)



Ypsilon Plus, washbasin mixer with ABS pop-up waste 1 1/4", Ref. 9065

Reference:	6401VA9065	SAP code:	64-261626
Serie:	YPSILON PLUS		
Classification:	BATH	Certification:	N IA
Subclassification:	WASHBASIN		
Finish:	CHROME		

Technical characteristics

- Certification AENOR.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.




Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 6400-35 (252195)
- Cartridge: 35100 (252204)
- Aerator: 1522 (250719)
- Base: 6630M (260340)
- Fixation bag: BSU (AAZ304484)
- Pop-up waste: 906502 (AAZ302188)
- Felxible hose: 229R (227076)
- Automatic valve rod: 9072 (208257)



Ypsilon Plus, MITIGEUR de lavabo avec vidage automatique ABS 1¼", Réf.9065 chromé

Référence:	6401VA9065	Code SAP:	64-261626
Série:	YPSILON PLUS		
Classification:	BAIN	Certification:	N IA
Sous-classification:	LAVABO		
Fini:	CHROME		

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.




Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 6400-35 (252195)
- Cartouche: 35100 (252204)
- Aérateur: 1522 (250719)
- Base: 6630M (260340)
- Sac de fixation: BSU (AAZ304484)
- Vidage: 906502 (AAZ302188)
- Connexions flexibles: 229R (227076)
- Tirette de vidage: 9072 (208257)



Mitigeur lavabo. Economie d'eau. Hauteur sous bec 75 mm, saillie 105 mm. Avec vidage ABS 11/4". Réf. 9065

Referenz:	6401VA9065	SAP code:	64-261626
Serie:	YPSILON PLUS		
Klassifizierung:	WANNENFÜLL	Zertifizierung:	N IA
Unterklassifizierung:	WASCHTISCH		
Beendet:	CHROM		

Technische eigenschaften

- AENOR Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche $\varnothing 35\text{mm}$.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C . Maximale Temperatur bei 65°C . Maximal 1 Stunde bei 90°C .
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Tempostop Blocksystem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrennungen automatisch zu vermeiden.




Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.

Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 6400-35 (252195)
- Kartusche: 35100 (252204)
- Luftsprudler : 1522 (250719)
- Sockel: 6630M (260340)
- Befestigungstasche: BSU (AAZ304484)
- Zugstangenablauf: 906502 (AAZ302188)
- Flexibler Edelstahlschlauch: 229R (227076)
- Zugstange zweiteilig: 9072 (208257)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net