

NX59939, NX59940| PULSADOR INALÁMBRICO CONECTADO



- El interruptor de superficie Nexus se utiliza para controlar interruptores interruptores de persianas, base de corriente conectada, reguladores y todas las pastillas de Nexus
- **NX59939:** una tecla de dos botones (superior e inferior) permite controlar dos unidades de forma independiente.
- **NX59940:** dos teclas con dos botones (superior e inferior en derecha e izquierda) permiten controlar cuatro unidades de forma independiente.
- El diseño plano con base nivelada lo hace ideal para una rápida instalación en cualquier superficie (fijación con adhesivo o tornillos en la caja de instalación).
- Al pulsar el botón, se envía una señal de ajuste (ON/OFF, regulación de la intensidad de la luz, temporización OFF/ON, subida/bajada de persianas, etc.).
- El envío de un comando se indica mediante un LED rojo.
- Compatible con los marcos de la serie BJC Miro (plástico, vidrio, madera, metal).
- Posibilidad de configurar escenas luminosas, en las que con una sola pulsación se pueden controlar varias unidades de BJC Nexus.
- Alimentación a pilas (pila CR 2032 de 3 V - incluida en el suministro) con una duración de la pila de unos 5 años en función de la frecuencia de uso.
- Alcance de hasta 200 m (en espacio abierto)

Código EAN: NX59939: 8421870963677 NX59940: 8421870963684

Especificaciones técnicas		NX59939	NX59940
Tensión de alimentación:	Pila de 3 V CR 2032		
Duración de la batería:	5 años en función de la frecuencia de uso		
Indicación de transmisión:	LED rojo		
Número de botones:	2	4	
Protocolo de comunicación:	BJC Nexus		
Frecuencia:	868 MHz		
Método de transmisión de la señal:	mensaje dirigido unidireccionalmente		
Alcance:	en espacio abierto hasta 200 m		
Otros datos			
Temperatura de funcionamiento::	-10 a +50 °C		
Montaje:	adhesivo/tornillos		
Protección:	IP20		
Grado de contaminación:	2		
Dimensiones marco:			
-plástico:	85 x 85 x 16 mm		
-metal, cristal, madera,granito	94 x 94 x 16 mm		
Peso (plástico):*	38 g	39 g	
Normas relacionadas:	EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489, EN IEC 63000		

Descripción del dispositivo

